

| Kategorija            | Pavadinimas                                    | Paros kaina | Valandos kaina | Užstatas | Aprašymas                                                                                                                                                                            | Nuotrauka                                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Betonavimo įranga     | Giluminis betono vibratorius ENAR              | 17.4        | 4              | 70       | Galingumas- 2300 W Veleno ilgis- 4 m<br>Vibracinio elemento skersmuo- 38 mm                                                                                                          |    |
| Betonavimo įranga     | Giluminis betono vibratorius MAKITA DVR450     | 17.6        | 4.4            | 90       | Veleno ilgis- 1.2 m Vibracinio elemento skersmuo- 25 mm Komplekte 2x5Ah akumulatoriai ir įkroviklis                                                                                  |    |
| Betonavimo įranga     | Statybinis maišytuvas PHIOLANT MD1             | 10          | 3              | 40       | Sūkių skaičius tuščia eiga- 600 Galia- 1100 W Komplekte maišymo antgalis                                                                                                             |    |
| Betonavimo įranga     | Betono maišyklė 130 l                          | 12          | 3              | 60       | Galios- 600 W Būgno talpa- 130 l Svoris- 38 kg                                                                                                                                       |    |
| Betono gręžimo įranga | Perforatorius MAKITA HR5201C (12kg)            | 20          | 5              | 130      | Smūgio energija- 17.5 J Smūgiai per minutę- 1075 - 2150 Sūčiai per minutę- 130 - 260 Galia- 1500 W Svoris- 11.6 kg Griebtuvo tipas- SDS-MAX Komplekte 1 smailas, 1 plokščias kaltas  |  |
| Betono gręžimo įranga | Akumuliatorinis perforatorius BOSCH GBH 18V-20 | 17.5        | 4              | 80       | Smūgio energija- 1.7 J Smūgiai per minutę- 0 - 4500 Sūčiai per minutę- 0 - 1800 Griebtuvo tipas- SDS-plus Komplekte 1 smailas, 1 plokščias kaltas, 2 5AH akumulatoriai ir įkroviklis |  |

|                       |                                          |     |   |     |                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------|-----|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Betono gręžimo įranga | Perforatorius BOSCH GBH 2-20<br>(2.3 kg) | 8.7 | 2 | 60  | Smūgio energija- 1.7 J Smūgiai per minutę- 0 - 4200 Sūčiai per minutę- 0 - 1300 Galia- 650 W Svoris- 2.3 kg Griebtuvo tipas- SDS-plus Komplekte 1 smailas, 1 plokščias kaltas |    |
| Betono gręžimo įranga | Perforatorius BOSCH GBH 2-26<br>(2.7 kg) | 8.7 | 2 | 60  | Smūgio energija- 2.7 J Smūgiai per minutę- 0 - 4000 Sūčiai per minutę- 0 - 900 Galia- 830 W Svoris- 2.9 kg Griebtuvo tipas- SDS-plus Komplekte 1 smailas, 1 plokščias kaltas  |    |
| Betono gręžimo įranga | Slėgiminė vandens tiekimo talpa 10 L     | 3   | 1 | 60  | Talpa – 10L Šlangos ilgis – 5L                                                                                                                                                |    |
| Betono gręžimo įranga | Karūnų gręžtuvas CEDIMA C-EBM33FNT       | 22  | 8 | 180 | Maksimalus gręžimo skersmuo- 160 mm Galia- 2200 W Apsukos aps/min- 520/ 1400/ 2900 Karūnos jungtis- R 1/2? + 1 1/4? UNC                                                       |    |
| Betono gręžimo įranga | Gręžimo stovas CEDIMA H-150              | 25  | 6 | 100 | Naudojamas kartu su vakuminis siurbliu CEDIMA VPU-206 ir karūnų gręžtuvu. Gręžimo gylis 580 mm Gręžimo skersmuo iki 150 mm                                                    |   |
| Betono gręžimo įranga | Vakuuminis Siurblys CEDIMA VPU-206       | 12  | 3 | 170 | Naudojamas kartu su gręžimo stovu CEDIMA H-150                                                                                                                                |  |

|                         |                                         |    |     |     |                                                                                                                                                                              |                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Betono gręžimo įranga   | Perforatorius BOSCH GBH 4-32 (4.7 kg)   | 12 | 4   | 100 | Smūgio energija- 4.2 J Smūgiai per minutę- 0 - 3600 Sūkiai per minutę- 0 - 800 Galia- 900 W Svoris- 4.7 kg Griebtuvo tipas- SDS-plus Komplekte 1 smailas, 1 plokščias kaltas |    |
| Betono atskėlimo įranga | Elektrinis kaltas MAKITA HM1203C (10kg) | 20 | 5.5 | 100 | Smūgio energija- 19.1 J Smūgiai per minutę- 950 - 1900 Galia- 1510 W Svoris- 9.7 kg Griebtuvo tipas- SDS-MAX Komplekte 1 smailas, 1 plokščias kaltas                         |    |
| Betono atskėlimo įranga | Elektrinis kaltas BOSCH GSH16-28 (18kg) | 28 | 7.7 | 200 | Smūgio energija- 41 J Smūgiai per minutę- 1280 Galia- 1750 W Svoris- 18.3 kg Griebtuvo tipas- HEX30 Komplekte 1 smailas kaltas                                               |    |
| Betono atskėlimo įranga | Elektrinis kaltas MAKITA HM0871C (6kg)  | 15 | 3.5 | 70  | Smūgio energija- 8.1 J Smūgiai per minutę- 1100 - 2650 Galia- 1100 W Svoris- 5.6 kg                                                                                          |    |
| Betono atskėlimo įranga | Elektrinis kaltas MAKITA HM1213C (11kg) | 20 | 5.5 | 100 | Smūgio energija- 18.6 J Smūgiai per minutę- 950 - 1900 Galia- 1510 W Svoris- 10.8 kg Griebtuvo tipas- SDS-MAX Komplekte 1 smailas, 1 plokščias kaltas                        |   |
| Gręžimo, sukimo įranga  | Akumuliatorinis gręžtuvas MAKITA DDF483 | 10 | 2.5 | 80  | Sūkių skaičius tuščia eiga- 0-500, 0-1700 Maksimalus sukimo momentas, Nm- 40 Griebtuvo skersmuo- 13 mm Komplekte 2x 2AH akumulatoriai ir įkroviklis                          |  |

|                        |                                                     |    |     |    |                                                                                                                                                            |                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Gręžimo, sukimo įranga | Elektrinis smūginis gręžtuvas MAKITA HP2071         | 10 | 2.5 | 30 | Sūkių skaičius tuščia eiga- 0-2900<br>Smūgių skaičius per minutę- 58000<br>Griebtuvo skersmuo- 13 mm Galia- 1010 W                                         |    |
| Gręžimo, sukimo įranga | Akumuliatorinis juostinis suktuvus DEWALT DCF620P2K | 12 | 3   | 70 | Sūkių skaičius tuščia eiga- 0-4400.<br>Maksimalus sukimo momentas, Nm- 30.<br>Varžto ilgis- 22 - 55mm Komplekte 2x5Ah akumulatoriai ir įkroviklis          |    |
| Gręžimo, sukimo įranga | Akumuliatorinis gręžtuvas MAKITA DDF484             | 10 | 2.5 | 80 | Sūkių skaičius tuščia eiga- 0-500, 0-2000 Maksimalus sukimo momentas, Nm- 54 Griebtuvo skersmuo- 13 mm Komplekte 2x 5AH akumulatoriai ir įkroviklis        |    |
| Gręžimo, sukimo įranga | Akumuliatorinis gręžtuvas BOSCH GSR 14.4V           | 10 | 2.5 | 80 | Sūkių skaičius tuščia eiga- 0-400, 0-1250 Maksimalus sukimo momentas, Nm- 30 Griebtuvo skersmuo- 10 mm Komplekte 2x 2AH akumulatoriai ir įkroviklis        |    |
| Gręžimo, sukimo įranga | Akumuliatorinis smūginis suktuvus MAKITA DTD153     | 12 | 3   | 70 | Sūkių skaičius tuščia eiga- 0-3400<br>Smūgių skaičius per minutę- 3600<br>Maksimalus sukimo momentas, Nm- 170 Komplekte 2x 5AH akumulatoriai ir įkroviklis |   |
| Metalo pjovimo įranga  | Kampinis šlifuoklis BOSCH GWS850 (125 mm)           | 7  | 2   | 20 | Sūkių skaičius tuščia eiga- 2800-11000<br>Maksimalus disko skersmuo- 125 mm<br>Galia- 850 W                                                                |  |

|                       |                                                    |    |     |    |                                                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Metalo pjovimo įranga | Akumuliatorinis kampinis šlifluoklis MAKITA DGA506 | 13 | 3.5 | 80 | Sūkių skaičius tuščia eiga- 8500<br>Maksimalus disko skersmuo- 125 mm<br>Komplekte 2x 5AH akumulatoriai ir įkroviklis |    |
| Metalo pjovimo įranga | Kampinis šlifluoklis BOSCH GWS17-125 (125 mm)      | 7  | 2   | 20 | Sūkių skaičius tuščia eiga- 2800-11500<br>Maksimalus disko skersmuo- 125 mm<br>Galia- 1700 W                          |    |
| Metalo pjovimo įranga | Kampinis šlifluoklis MAKITA GA9020SF (230 mm)      | 13 | 3.2 | 40 | Sūkių skaičius tuščia eiga- 6600<br>Maksimalus disko skersmuo- 230 mm<br>Galia- 2200 W                                |    |
| Metalo pjovimo įranga | Metalo pjovimo staklės MAKITA 2414EN               | 13 | 3.2 | 80 | Maksimalus sūkių dažnis per minutę- 3800 rpm Pjovimo gylis 90° kampu- 115 mm<br>Galia- 2000 W Disko skersmuo: 355 mm  |    |
| Metalo pjovimo įranga | Kampinis šlifluoklis BOSCH GWS1000 (125 mm)        | 7  | 2   | 20 | Sūkių skaičius tuščia eiga- 11000<br>Maksimalus disko skersmuo- 125 mm<br>Galia- 1000 W                               |   |
| Metalo pjovimo įranga | Elektrinės skardos žirklys MAKITA JN1601           | 12 | 3.5 | 80 | Galia- 550 W Maksimalus kerpamo plieno storis- 1.6 mm Maksimalus kerpamo aliuminio storis- 2.5 mm                     |  |

|                         |                                                        |    |     |    |                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Medienos pjovimo įranga | Elektrinis diskinis pjūklas MAKITA SP6000J su liniuote | 18 | 4.5 | 70 | Sūkių skaičius tuščia eiga- 5800 Pjovimo gylis 90° kampu- 56 mm Pjovimo gylis 45° kampu- 40 mm Maksimalus disko skersmuo- 165 mm Galia- 1300 W                                 |    |
| Medienos pjovimo įranga | Medžio pjovimo staklės MAKITA LS0815FLN                | 18 | 4   | 80 | Pjovimo gylis 90° kampu- 65 mm. Pjovimo gylis 45° kampu- 50 mm. Maksimalus sūkių dažnis per minutę- 5000 rpm. Galia- 1400 W. Disko skersmuo- 216 mm                            |    |
| Medienos pjovimo įranga | Medžio pjovimo staklės MAKITA MLS100N                  | 14 | 4   | 70 | Pjovimo gylis 90° kampu- 75 mm. Pjovimo gylis 45° kampu- 48 mm. Maksimalus sūkių dažnis per minutę- 4200 rpm. Galia- 1500 W. Disko skersmuo- 255 mm                            |    |
| Medienos pjovimo įranga | Medžio pjovimo staklės METABO KGS305                   | 18 | 4   | 80 | Pjovimo gylis 90° kampu- 9105 mm. Pjovimo gylis 45° kampu- 67 mm. Maksimalus sūkių dažnis per minutę- 3700 rpm. Galia- 2000 W. Disko skersmuo- 305 mm                          |    |
| Medienos pjovimo įranga | Akumuliatorinis diskinis pjūklas MAKITA DHS660         | 20 | 5   | 70 | Sūkių skaičius tuščia eiga- 5000 Pjovimo gylis 90° kampu- 57 mm Pjovimo gylis 45° kampu- 41 mm Maksimalus disko skersmuo- 165 mm Komplekte 2x 5Ah akumuliatoriai ir įkroviklis |   |
| Medienos pjovimo įranga | Elektrinis diskinis pjūklas MAKITA HS7611              | 12 | 3   | 40 | Sūkių skaičius tuščia eiga- 5500 Pjovimo gylis 90° kampu- 65 mm Pjovimo gylis 45° kampu- 45 mm Maksimalus disko skersmuo- 190 mm Galia- 1600 W                                 |  |

|                         |                                                                    |      |     |    |                                                                                                                                            |                                                                                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Medienos pjovimo įranga | Mobilios medžio pjovimo staklės MAKITA MLT100N                     | 20   | 5   | 70 | Pjovimo gylis 90° kampu- 93 mm<br>Pjovimo gylis 45° kampu- 64 mm<br>Maksimalus sūkių dažnis per minutę- 4300 rpm<br>Disko skersmuo- 260 mm |    |
| Medienos pjovimo įranga | Švytuoklinis daugiafunkcinis pjoviklis MAKITA TM3000               | 11.6 | 2.9 | 60 | Judesio kampo amplitudė į vieną pusę- 1.6 °<br>Galia- 320 W                                                                                |    |
| Medienos pjovimo įranga | Akumulatorinis siaurapjūklis MAKITA DJV184                         | 10   | 2.5 | 70 | Judesių skaičius per minutę- 0-3000<br>Pjūklelio eiga- 23 mm<br>Galia- 400 W<br>Komplekte 2x5Ah akumulatoriai ir įkroviklis                |    |
| Medienos pjovimo įranga | Elektrinis tiesinis pjūklas MAKITA JR3070                          | 9    | 3   | 40 | Judesių skaičius per minutę- 2800<br>Pjūklelio eiga- 32 mm<br>Galia- 1510 W                                                                |    |
| Medienos pjovimo įranga | Akumulatorinis švytuoklinis daugiafunkcinis pjoviklis MAKITA DTM51 | 15   | 4   | 80 | Judesio kampo amplitudė į vieną pusę- 1.6 °<br>Komplekte 2x 5AH akumulatoriai ir įkroviklis.                                               |   |
| Medienos pjovimo įranga | Elektrinis siaurapjūklis BOSCH GST90                               | 10   | 2.5 | 60 | Judesių skaičius per minutę- 500-3100<br>Pjūklelio eiga- 26 mm<br>Galia- 650 W                                                             |  |

|                                   |                                                            |    |     |     |                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Medienos pjovimo įranga           | Elektrinis siaurapjūklis MAKITA 4350FCT                    | 10 | 2.5 | 60  | Judesių skaičius per minutę- 800-2800<br>Pjūklelio eiga- 26 mm Galia- 720 W                                                                           |    |
| Plytelių, trinkelų pjovimo įranga | Elektrinės plytelių pjovimo staklės RUBI-200 EVO           | 18 | 5   | 80  | Maksimalus pjovimo ilgis- 650 mm<br>Maksimalus plytelės storis- 35 mm<br>Maksimalus disko skersmuo- 200 mm<br>Galia- 800 W                            |    |
| Plytelių, trinkelų pjovimo įranga | Elektrinės plytelių pjovimo staklės RUBI ND-180            | 12 | 3   | 40  | Maksimalus plytelės storis- 35 mm<br>Maksimalus disko skersmuo- 180 mm<br>Galia- 550 W                                                                |    |
| Plytelių, trinkelų pjovimo įranga | Rėžtukinės plytelių pjovimo staklės RUBI HIT-1200 (120 cm) | 20 | 5   | 80  | Maksimalus pjovimo ilgis- 1200 mm<br>Maksimalus plytelės storis- 15 mm<br>Maksimalus pjovimo ilgis įstrižai- 850 mm<br>Pjovimo ratuko skersmuo- 15 mm |    |
| Plytelių, trinkelų pjovimo įranga | Trinkelų pjovimo staklės CEDIMA CTS 57 G                   | 18 | 4.5 | 200 | Galia, W: 2200. Pjovimo ilgis – iki 620 mm. Pjovimo gylis – iki 125 mm. Pjovimo disko skersmuo, mm: 400. Svoris, kg: 74.                              |   |
| Plytelių, trinkelų pjovimo įranga | Rėžtukinės plytelių pjovimo staklės RUBI TP-66 (66 cm)     | 9  | 2.5 | 60  | Maksimalus pjovimo ilgis- 660 mm<br>Maksimalus plytelės storis- 20 mm<br>Maksimalus pjovimo ilgis įstrižai- 460 mm<br>Pjovimo ratuko skersmuo- 22 mm  |  |

|                                   |                                                             |    |     |     |                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Plytelių, trinkelų pjovimo įranga | Elektrinis plytelių pjovimo pjūklas RUBI KIT TC-125         | 25 | 6   | 70  | Sūkių skaičius tuščia eiga- 13600<br>Maksimalus pjovimo gylis- 25 mm Galia- 1250 W Maksimalus disko skersmuo- 125 mm Galimybė prijungti dulkių siurbį                            |    |
| Plytelių, trinkelų pjovimo įranga | Elektrinės plytelių pjovimo staklės RUBI DC-250             | 30 | 7.5 | 140 | Maksimalus pjovimo ilgis- 1200 mm<br>Maksimalus plytelės storis- 45 mm<br>Maksimalus disko skersmuo- 250 mm<br>Galia- 1100 W                                                     |    |
| Plytelių, trinkelų pjovimo įranga | Elektrinės plytelių pjovimo staklės PRINCE 245/745          | 18 | 5   | 80  | Maksimalus pjovimo ilgis- 450 mm<br>Maksimalus plytelės storis- 40 mm<br>Maksimalus disko skersmuo- 200 mm<br>Galia- 1000 W                                                      |    |
| Plytelių, trinkelų pjovimo įranga | Rėžtukinės plytelių pjovimo staklės KAUFMANN 108300 (63 cm) | 9  | 2.5 | 60  | Maksimalus pjovimo ilgis- 630 mm<br>Maksimalus plytelės storis- 18 mm<br>Maksimalus pjovimo ilgis įstrižai- 460 mm<br>Pjovimo ratuko skersmuo- 22 mm                             |    |
| Betono pjovimo įranga             | Elektrinė mūro freza BOSCH GNF 35                           | 13 | 3   | 80  | Sūkių skaičius tuščia eiga- 9300<br>Maksimalus frezavimo gylis- 35 mm<br>Deimantinių diskų skersmuo- 150 Galia- 1400 W Dulkių nusiurbimui ir diskų aušinimui naudojamas siurblys |   |
| Betono pjovimo įranga             | Elektrinė betono pjaustyklė MAKITA 4114S (355 mm)           | 17 | 4   | 100 | Sūkių skaičius tuščia eiga- 3800<br>Maksimalus disko skersmuo- 355 mm<br>Pjovimo gylis- 125 mm Galia- 2400 W                                                                     |  |

|                           |                                                |    |     |     |                                                                                                                                         |                                                                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------|----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Betono pjovimo įranga     | Benzininis motopjautuvas STIHL TS 420 (100 mm) | 35 | 11  | 160 | Sūkių skaičius tuščia eiga- 3500<br>Maksimalus disko skersmuo- 305 mm<br>Pjovimo gylis- 100 mm Galia- 2400 W                            |    |
| Betono pjovimo įranga     | Betono pjaustyklė MAKITA (230 mm)              | 15 | 3.5 | 80  | Sūkių skaičius tuščia eiga- 6600<br>Maksimalus disko skersmuo- 230 mm<br>Galia- 2200 W Pajungimas siurbliui                             |    |
| Medienos šlifavimo įranga | Vibracinis šlifuoklis MAKITA BO3710            | 12 | 3   | 30  | Šlifavimo pado ilgis- 185 mm Šlifavimo pado plotis- 92 mm Sūkių skaičius tuščia eiga- 11000 Galia- 190 W Galima prijungti dulkių siurbį |    |
| Medienos šlifavimo įranga | Elektrinis juostinis šlifuoklis MAKITA 9404    | 12 | 3   | 80  | Juostos judėjimo greitis, m/min- 210 - 440 Šlifavimo juostos plotis- 100 mm Šlifavimo juostos ilgis- 610 mm Galia- 1010 W               |    |
| Medienos šlifavimo įranga | Ekscentrinis šlifuoklis MAKITA BO5041          | 12 | 3   | 40  | Pagrindo skersmuo- 125 mm Sūkių skaičius tuščia eiga- 4000-12000 Galia- 300 W Galima prijungti dulkių siurbį                            |   |
| Medienos šlifavimo įranga | Elektrinis oblius MAKITA KP0810CJ              | 12 | 3   | 80  | Sūkių skaičius tuščia eiga- 12000<br>Obliavimo gylis- 0 - 4mm Obliavimo plotis- 82 mm Galia- 1050 W                                     |  |

|                           |                                                      |      |     |     |                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Medienos šlifavimo įranga | Elektrinė freza MAKITA RP0900K                       | 14.5 | 3.5 | 40  | Sūkių skaičius tuščia eiga- 27000<br>Maksimalus frezavimo gylis- 35 mm<br>Tvirtinamų frezų koto skersmuo- 6 - 8mm<br>Galia- 900 W                                                       |    |
| Medienos šlifavimo įranga | Kampų ir pakraščių šlifuoklis PEGASUS                | 16   | 7   | 300 | Pagrindo skersmuo- 178 mm Sūkių skaičius tuščia eiga- 3000 Galia- 1250 W<br>Tinkamas šlifuoti mažiems plotams ir sunkiai pasiekiamose vietoje, po radiatoriais. Galima prijungti dulkių |    |
| Medienos šlifavimo įranga | Juostinė parketo šlifavimo mašina ARIES              | 20   | 5   | 300 | Šlifavimo juostos plotis- 203 mm<br>Šlifavimo juostos ilgis- 750 mm Galia- 2200 W Švariam šlifavimui rekomenduojama naudoti atskirą dulkių siurbį.                                      |    |
| Betono šlifavimo įranga   | Glaisto šlifuoklis FLEX GE 5                         | 15   | 4   | 130 | Pagrindo skersmuo- 225 mm Sūkių skaičius tuščia eiga- 1100-1650<br>Reguliuojamas sukimosi greitis Galia- 500 W Darbui būtinas dulkių siurblys                                           |    |
| Betono šlifavimo įranga   | Betono šlifuoklis MAKITA NPC5000C                    | 14   | 3.5 | 70  | Sūkių skaičius tuščia eiga- 10000<br>Maksimalus disko skersmuo- 125 mm<br>Galia- 1400 W                                                                                                 |   |
| Betono šlifavimo įranga   | Glaisto šlifuoklis FESTOOL PLANEX LHS 2 225 EQI-PLUS | 25   | 6.2 | 200 | Integruotas LED apšvietimas išryškina paviršiaus nelygumus. Reguliuojama siurbimo galia sumažina rankų ir nugaros apkrovą.&nbsp;Ekscentrinis šlifavimo judesys kokybiškam paviršiui     |  |

|                           |                                                   |    |     |     |                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------|----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodo technika ir įrankiai | Benzininis skarifikatorius ELIET E401             | 48 | 12  | 180 | Darbinis plotis- 400 mm Darbinis gylis- 10 mm Galia- 2900 W Surinkimo krepšio talpa- 40 l                                                                                      |    |
| Sodo technika ir įrankiai | Benzininis žemės gręžiklis MORI                   | 30 | 6   | 150 | Galingumas- 2 kW Grąžto apsisukimai- 170 aps/min Galimi grąžtai Ø100/150/200 mm Gręžimo gylis: 60 cm, prijungus ilgintuvą iki 100 cm Komplekte- ilgintuvas ir 5 l kuro mišinio |    |
| Sodo technika ir įrankiai | Akumuliatorinė aukštapjovė STIHL HTA 86           | 35 | 12  | 120 | Ilgis 270 - 390 cm. Galima pasiekti šakas 5 m aukštyje. Tylus veikimas, todėl įrankį galima naudoti gyvenamosiose vietose. Komplekte akumuliatorius ir įkroviklis.             |    |
| Sodo technika ir įrankiai | Benzininis lapų pūstuvassurinktuvas STIHL SH86    | 27 | 7   | 70  | Galja- 800 W Maksimalus oro srautas- 12.8 m3/min Naudojamas kuras- alyvos ir benzino mišinys Komplekte 5l kuro mišinio                                                         |    |
| Sodo technika ir įrankiai | Akumuliatorinis grandininis pjūklas MAKITA DUC303 | 24 | 6   | 120 | Pjovimo juostos ilgis- 30 cm Grandinės storis- 1.1 mm Komplekte 2x 5AH akumuliatoriai ir įkroviklis                                                                            |   |
| Sodo technika ir įrankiai | Benzininė žoliapjovė STIHL FS 360                 | 30 | 7.5 | 120 | Galingumas- 1.7 kW Kuro bako talpa- 0.75 L Komplekte- galvutė žolei, pjovimo diskas, laikymo diržai, 5 L kuro mišinio.                                                         |  |

|                           |                                               |    |     |     |                                                                                                                               |                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodo technika ir įrankiai | Benzininės gyvatvorių žirklys STIHL HS 45     | 25 | 7.5 | 80  | Pjovimo juostos ilgis- 60 cm Atstumas tarp ašmenų- 30 mm Naudojamas benzino ir alyvos mišinys Komplekte 5 litrai kuro mišinio |    |
| Sodo technika ir įrankiai | Elektrinis malkų skaldytuvas GTL7000H         | 23 | 5.5 | 70  | Maksimalus kaladės ilgis- 52 cm Galia- 2200 W Skaldytuvas išvysto 7 tonų spaudimo galią                                       |    |
| Sodo technika ir įrankiai | Benzininė žoliapjovė KAWASAKI TJ53E           | 30 | 7.5 | 120 | Galingumas- 2 kW Kuro bako talpa- 0.75 L Komplekte- galvutė žolei, pjovimo diskas, laikymo diržai, 5 L kuro mišinio.          |    |
| Sodo technika ir įrankiai | Elektrinės gyvatvorių žirklys BOSCH AHS 55-26 | 15 | 3.5 | 40  | Galja- 600 W Pjovimo juostos ilgis- 55 cm Atstumas tarp ašmenų- 26 mm                                                         |    |
| Sodo technika ir įrankiai | Benzininis kultivatorius LONCIN LC750         | 35 | 9   | 100 | Galja- 4400 W. Darbinis plotis- 90 cm Naudojamaskuras- 95 benzinas                                                            |   |
| Sodo technika ir įrankiai | Benzininė vejapjovė HONDA HRG 466             | 30 | 8.7 | 100 | Darbinis plotis- 46 cm Pjovimo aukštis- 20 - 74 mm Surinkimo krepšio talpa- 50 l Naudojamas kuras- 95 benzinas                |  |

|                           |                                                      |    |     |     |                                                                                                                                                          |                                                                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------|----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodo technika ir įrankiai | Akumuliatorinis teleskopinis genėtuvas MAKITA DUN461 | 16 | 4   | 80  | Pjovimo juostos ilgis- 46 cm Atstumas tarp ašmenų- 18 mm Teleskopinis kotas prailginimas nuo 184 iki 250 cm Komplekte 2x5Ah akumuliatoriai ir įkroviklis |    |
| Sodo technika ir įrankiai | Akumuliatorinė žoliapjovė MAKITA DUR181              | 23 | 5.5 | 80  | Darbinis plotis- 26 cm Rekomenduojamas pjovimo lyno skersmuo- 1.65 mm Komplekte 2x5 Ah akumuliatoriai ir įkroviklis                                      |    |
| Sodo technika ir įrankiai | Elektrinė vejapjovė MAKITA ELM4121                   | 30 | 8.7 | 100 | Darbinis plotis- 41 cm Pjovimo aukštis- 20 - 75 mm Surinkimo krepšio talpa- 50 l Galia- 1600 W                                                           |    |
| Sodo technika ir įrankiai | Akumuliatorinis purkštuvas RS1800                    | 12 | 3   | 40  | Talpa 18 L Maks. slėgis 4 bar Žarnos ilgis 1.40 m Komplekte įkroviklis Svoris 5.7 kg                                                                     |    |
| Sodo technika ir įrankiai | Benzininis purkštuvas STIHL SR 450                   | 30 | 7.5 | 110 | Galima dirbti, tiek su skystomis medžiagomis, tiek su granulėmis. Skysčio talpa 14 L Svoris 12.8 kg                                                      |   |
| Sodo technika ir įrankiai | Elektrinis skarifikatorius MAKITA UV3600             | 25 | 8   | 70  | Darbinis plotis- 360 mm Darbinis gylis- 10 mm Galia- 1800 W Surinkimo krepšio talpa- 40 l                                                                |  |

|                           |                                            |    |     |     |                                                                                                                                    |                                                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------|----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodo technika ir įrankiai | Trašų barstytuvas                          | 10 | 3   | 40  | Talpa- 36 l Tinka barstyti trąšoms, druskai                                                                                        |    |
| Sodo technika ir įrankiai | Rankinis žemės grąžtas 20 cm               | 7  | 2.5 | 20  | Grąžto diametras- 20 cm Gręžimo gylis- 100 cm                                                                                      |    |
| Sodo technika ir įrankiai | Savaeigė krūmapjovė TEXAS                  | 48 | 12  | 120 | Variklio galingumas 2.9 kW Pjovimo plotis 60 cm Pjovimo aukštis 45 - 120 mm                                                        |    |
| Sodo technika ir įrankiai | Elektrinis šakų smulkintuvas MAKITA UD2500 | 18 | 4.5 | 70  | Galingumas- 2500 W Pjovimo būdas- krumpliaračiai Didžiausias smulkinamų šakų storis- 45 mm Surinkimo krepšio talpa- 67 l           |    |
| Sodo technika ir įrankiai | Daržininko volas                           | 10 | 3   | 40  | Darbinis plotis- 50 cm Skersmuo- 45 cm Būgnas pildomas vandeniu                                                                    |   |
| Sodo technika ir įrankiai | Barstytuvas žolės sėkloms PROSEEDER MINI   | 27 | 7.5 | 250 | Išėjimo norma lengvai nustatoma svirtelė Tinka net ir sunkiai prieinamose vietose Darbinis plotis: 60cm Sėklų bunkerio talpa: 15kg |  |

|                           |                                               |    |     |     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------|----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodo technika ir įrankiai | Būgninis grunto sijotuvas SCHEPPACH RS400     | 25 | 7   | 70  | Sijojimo būgnas pakreiptas 10° kampu dėl šios priežasties nepageidaujamos stambios sijojamos medžiagos dalys krenta tiesiai į joms skirtą vietą. Šepetys valo sietą neleidamas jam užsikimšti. |    |
| Sodo technika ir įrankiai | Akumuliatorinė vejapjovė MAKITA DLM532        | 30 | 7.5 | 160 | Darbinis plotis- 53 cm Pjovimo aukštis- 20 - 100 mm Surinkimo krepšio talpa- 70 l Komplekte 2x5Ah akumulatoriai ir įkroviklis                                                                  |    |
| Sodo technika ir įrankiai | Benzininis grandininis pjūklas STIHL MS 291   | 33 | 11  | 100 | Pjovimo juostos ilgis- 37 cm Grandinės storis- 1.5 mm Naudojamas benzino ir alyvos mišinys Komplekte 5 litrai kuro mišinio                                                                     |    |
| Sodo technika ir įrankiai | Elektrinis grandininis pjūklas MAKITA UC4051A | 18 | 5   | 40  | Pjovimo juostos ilgis- 40 cm Grandinės storis- 1.3 mm Galia- 2000 W                                                                                                                            |    |
| Sodo technika ir įrankiai | Akumuliatorinis lapų pūstuvus MAKITA DUB363   | 21 | 5   | 80  | Maksimalus oro srautas- 13.4 m3/min. Komplekte 2 x 5 Ah akumulatoriai ir įkroviklis.                                                                                                           |   |
| Sodo technika ir įrankiai | Elektrinis grandininis pjūklas MAKITA UC3503A | 18 | 5   | 40  | Pjovimo juostos ilgis- 35 cm Grandinės storis- 1.3 mm Galia- 2000 W                                                                                                                            |  |

|                           |                                             |      |      |     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------|------|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodo technika ir įrankiai | Rankinis žemės grąžtas 10/15/20 cm          | 7    | 2.5  | 20  | Grąžto diametras- 10/15/20 cm Gręžimo gylis- 100 cm                                                                                                                                |    |
| Sodo technika ir įrankiai | Benzininė tranšėjų kasimo mašina Garbin-S45 | 130  | 32.5 | 500 | Savaeigė tranšėjų kasimo mašina. Kasimo gylis iki 45cm, kasimo plotis 11-13cm.                                                                                                     |    |
| Sodo technika ir įrankiai | Benzininis CORE aeratorius Weibang WB457AB  | 70   | 17.5 | 400 | Darbinis plotis- 450 mm Darbinis gylis- 70 mm Galia- 3300 W Svoris 140 kg. Naudojamas suslėgtam gruntui atlaisvinti, prieš lyginimą (leveling) arba profilaktikai šaknų aprūpinimu |    |
| Sodo technika ir įrankiai | Teleskopinis sekatorius FISKARS UPX86       | 16   | 4    | 80  | Ilgis- 222 - 600 cm Ašmenų tipas- Prasilenkiantys Įrankio paskirtis- Sausoms šakoms, Žalioms šakoms Didžiausias kerpamas storis- 32 mm                                             |    |
| Sodo technika ir įrankiai | Akumuliatorinis genėtuvas MAKITA DUH506     | 18.4 | 4.6  | 80  | Pjovimo juostos ilgis- 50 cm Atstumas tarp ašmenų- 18 mm Komplekte 5Ah akumuliatorius ir įkroviklis                                                                                |  |
| Sodo technika ir įrankiai | Vejos lyginimo grėblys                      | 10   | 2.5  | 20  | Vejos lyginimo (levelingo) grėblys.                                                                                                                                                |  |

|                       |                                              |    |     |     |                                                                                                                                                               |                                                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------|----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektros generatoriai | Benzininis elektros generatorius 2.2 kW      | 18 | 4.5 | 80  | Galingumas- 2.2 kW Įtampa- 230 V Kuro rūšis- 95E benzinai Kuro bako talpa- 3,6 L Paskirtis- statybos įrankiams                                                |    |
| Elektros generatoriai | Benzininis elektros generatorius 6 kW        | 25 | 6.5 | 160 | Galingumas- 6 kW Įtampa- 230 V Kuro rūšis- 95E benzinai Kuro bako talpa- 6,1 L Paskirtis- statybos įrankiams                                                  |    |
| Elektros generatoriai | Benzininis elektros generatorius 3 kW        | 19 | 5.5 | 100 | Galingumas- 3 kW Įtampa- 230 V Kuro rūšis- 95E benzinai Kuro bako talpa- 3,1 L Paskirtis- statybos įrankiams                                                  |    |
| Elektros generatoriai | Benzininis elektros generatorius HONDA EU10i | 23 | 5.5 | 200 | Galingumas- 1 kW Įtampa- 230 V Kuro rūšis- 95E benzinai Kuro bako talpa- 2,1 L Paskirtis- išskyloms, buities prietaisams                                      |    |
| Suvirinimo įranga     | Suvirinimo aparatas STANLEY STAR 4000        | 12 | 3   | 70  | Suvirinimo srovė- 160A Galia- 5300 W Naudojamos suvirinimo medžiagos- Elektrodo Elektrodo skersmuo- 1.6 - 4mm Komplekte apsauginis skydas                     |   |
| Suvirinimo įranga     | Suvirinimo aparatas DECA SIL 417             | 12 | 3   | 70  | Suvirinimo srovė- 170A Galia- 4500 W Naudojamos suvirinimo medžiagos- Elektrodo Elektrodo skersmuo- 1.6 - 4mm Darbo ciklas, %- 40 Komplekte apsauginis skydas |  |

|                  |                                         |      |     |    |                                                                                                                  |                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------|------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Oro kompresoriai | Oro kompresorius METABO BASIC 250       | 11.6 | 2.9 | 60 | Maksimalus darbinis slėgis- 8 Bar<br>Kompresoriaus našumas, l/min- 110 Oro rezervuaro talpa- 50 l Galia- 1500 W  |    |
| Oro kompresoriai | Oro kompresorius NUAIR HYBD404NUA       | 10   | 2.5 | 40 | Maksimalus darbinis slėgis- 10 Bar<br>Kompresoriaus našumas, l/min- 222 Oro rezervuaro talpa- 12 l Galia- 1500 W |    |
| Elektros įranga  | Akumuliatorinių įkroviklis DECA 319600  | 6    | 2   | 40 | Įkrovos įtampa- 6 - 24V<br>Rekomenduojama akumuliatoriaus talpa- 8 - 130Ah Galia- 260W                           |    |
| Elektros įranga  | Elektros ilgintuvas 50m                 | 3    | 1   | 20 | Laido ilgis- 50 m Laido tipas- 3 x 1,5 mm <sup>2</sup><br>Galios, W- 3680                                        |    |
| Elektros įranga  | Pastatomas prožektorius LEDVANCE 4500LM | 2    | 0.5 | 20 | Lemputės tipas- LED Galingumas- 50 W<br>Šviesos srautas- 4500lm Su stovu                                         |   |
| Elektros įranga  | Elektros ilgintuvas 25m                 | 1.5  | 0.5 | 10 | Laido ilgis- 25 m Laido tipas- 3 x 1 mm <sup>2</sup><br>Galios, W- 2000                                          |  |

|                        |                                                  |    |     |     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------|----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Plovimo, valymo įranga | Aukšto slėgio plovykla KARCHER HD 5/15           | 29 | 8.5 | 100 | Maksimalus vandens srautas - 500 l/h<br>Maksimalus darbinis slėgis- 150 Bar<br>Galia- 2800 W                                                                                               |    |
| Plovimo, valymo įranga | Statybinis siurblys KARCHER NT 30/1              | 14 | 3.5 | 100 | Galia- 1380 W Konteinerio talpa- 30 l<br>Automatinis filtro nukratymas Darbui naudojami vienkartiniai maišai                                                                               |    |
| Plovimo, valymo įranga | Plaunantis dulkių siurblys KARCHER PUZZI 10/1    | 24 | 6   | 100 | Naudojamas kilimų, baldų, automobilikų salonų valymui Švaraus ploviklio bakelio talpa- 10 l Nešvaraus vandens valymo talpa- 9 l Galia- 1250 W Komplekte- kilimų ir baldų plovimo antgaliai |    |
| Plovimo, valymo įranga | Aukšto slėgio plovykla KARCHER HD 5/12           | 29 | 8.5 | 100 | Maksimalus vandens srautas - 500 l/h<br>Maksimalus darbinis slėgis- 175 Bar<br>Galingumas- 2500 W Galimybė naudoti ploviklį Reguluojamas daigiafunkcinis purkštukas                        |    |
| Plovimo, valymo įranga | Benzininė aukšto slėgio plovykla DEWALT DXPW 008 | 40 | 10  | 150 | Maksimalus vandens srautas - 600 l/h<br>Maksimalus darbinis slėgis- 190 Bar<br>Galia- 3600 W Naudojamas kuras- 95 benzinas                                                                 |   |
| Plovimo, valymo įranga | Langų valymo robotas ECOVACS W1 PRO              | 20 | 20  | 80  | 8 pakopų visapusiška sauga ir optimizuota 2800 Pa siurbimo galia.<br>Automatinė grįžimo į vietą funkcija.<br>Automatinio kryžminio purškimo technologija.                                  |  |

|                        |                                             |     |     |    |                                                                                                                                                                |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------|-----|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Plovimo, valymo įranga | Valymo garais įrenginys KARCHER SC 2 DELUXE | 12  | 3   | 50 | Galia- 1300 W Vandens bakelio talpa- 1 l<br>Garų slėgis- 3.2 Bar                                                                                               |    |
| Vandens siurbiai       | Drenažinis siurblys KARCHER SP7             | 12  | 3   | 50 | Didžiausias vandens pakėlimo aukštis- 8 m<br>Didžiausias siurbimo gylis- 7 m<br>Didžiausias našumas- 15500 l/h<br>Kietosios priemaišos iki- 30 mm Galia- 750 W |    |
| Šildymo įranga         | Kaloriferis 3.3 kW                          | 2   | 0.5 | 20 | Galingumas- 3.3 kW Fazių skaičius- 1                                                                                                                           |    |
| Šildymo įranga         | Dujinis šildytuvas MASTER BLP33M 33 kW      | 5.8 | 1.5 | 80 | Galingumas- 33000 W Kuro sąnaudos- 2.4kg/h<br>Apsauga nuo dujų nuotėkio                                                                                        |    |
| Šildymo įranga         | Dujinis šildytuvas REF15 16.5 kW            | 4.3 | 1   | 50 | Galingumas- 16500 W Kuro sąnaudos- 1.22kg/h<br>Apsauga nuo dujų nuotėkio                                                                                       |   |
| Šildymo įranga         | Kaloriferis 5 kW                            | 4.3 | 1   | 20 | Galingumas- 5 kW Fazių skaičius- 3                                                                                                                             |  |

|                     |                                         |      |     |     |                                                                                                                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------|------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Džiovinimo įranga   | Statybinis oro sausintuvas MASTER DH 44 | 14.5 | 3.5 | 200 | Galingumas- 610 W Džiovinimo našumas prie 30 °C, 80% drėgmės- 41 l/24 h Vandens bakelio talpa- 12 l<br>Efektyviam džiovinimui rekomenduojama ne mažesnė, nei 20°C                     |    |
| Džiovinimo įranga   | Oro sausintuvas STANDART DYD-D20A       | 8.7  | 2   | 50  | Galingumas- 250 W Džiovinimo našumas prie 30 °C, 80% drėgmės- 20 l/24 h Vandens bakelio talpa- 4 l<br>Efektyviam džiovinimui rekomenduojama ne mažesnė, nei 20°C                      |    |
| Džiovinimo įranga   | Statybinis sausintuvas REMKO            | 14.5 | 3.5 | 200 | Galingumas- 670 W Džiovinimo našumas prie 30 °C, 80% drėgmės- 58 l/24 h Vandens bakelio talpa- 6.5 l<br>Efektyviam džiovinimui rekomenduojama ne mažesnė, nei 20°C                    |    |
| Kopėčios, pastoliai | Universalios 3-jų dalių kopėčios 8m     | 12   | 3   | 70  | Aukštis- 818 cm Pakopų skaičius- 12<br>Kopėčių tipas- 3 dalių universalios Ilgis- 355 cm                                                                                              |    |
| Kopėčios, pastoliai | Universalios 4-jų dalių kopėčios 5m     | 8    | 2   | 50  | Aukštis- 467 cm Pakopų skaičius- 4<br>Kopėčių tipas- 4 dalių universalios Ilgis- 126 cm                                                                                               |   |
| Kopėčios, pastoliai | Mobilus bokštelis SPEEDY PACK1          | 8.4  | 2.3 | 80  | Pagrindinė SPEEDY bokštelio dalis. Galima aukštinti su PACK2, PACK3, PACK4 rinkiniais Platformos ilgis- 141 cm Platformos plotis- 60 cm Platformos montavimo aukštis- 85 cm Maksimali |  |

|                     |                                                  |     |     |     |                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kopėčios, pastoliai | Mobilaus bokštelio paaukštinimas<br>SPEEDY PACK2 | 2.3 | 0.6 | 80  | PACK2 bokštelio dalis. Naudojama kartu su SPEEDY PACK1 Platformos montavimo aukštis- 160 cm Atskirai be PACK1 negali būti naudojama                                  |    |
| Kopėčios, pastoliai | Mobilaus bokštelio paaukštinimas<br>SPEEDY PACK3 | 4.5 | 1.3 | 40  | PACK3 bokštelio dalis. Naudojama kartu su SPEEDY PACK1 ir PACK2 Platformos montavimo aukštis- 335 cm Atskirai be PACK1 ir PACK2 negali būti naudojama                |    |
| Kopėčios, pastoliai | Mobilaus bokštelio paaukštinimas<br>SPEEDY PACK4 | 5   | 1.5 | 80  | PACK4 bokštelio dalis. Naudojama kartu su SPEEDY PACK1, PACK2, PACK3 Platformos montavimo aukštis- 510 cm Atskirai be PACK1, PACK2, PACK3 negali būti naudojama      |    |
| Kopėčios, pastoliai | Mobili platforma                                 | 9   | 2.5 | 80  | Platformos montavimo aukštis- 80 cm Siekiamas aukštis- 280 cm Maksimali apkrova- 150 kg                                                                              |    |
| Kopėčios, pastoliai | Mobilus bokštelis STARLIUM 8M                    | 15  | 4   | 150 | Darbinės platformos montavimo aukštis - 800cm; Darbinis aukštis - 1000cm; Aikštelės plotis - 65cm; Aikštelis ilgis - 169cm; Svoris - 200kg; Leistina apkrova - 200kg |   |
| Montavimo įranga    | Statybinis fenas MAKITA HG5012K                  | 6   | 1.5 | 30  | Darbinė temperatūra- 350 - 500°C Oro srauto pralaidumas- 300 - 500l/min Galia- 1600 W                                                                                |  |

|                  |                                            |     |     |     |                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Montavimo įranga | Polistirolo pjovimo staklės EDMA           | 12  | 3   | 70  | Galingumas 200 W Pjovimo gylis iki 330 mm Vielos ilgis 1370 mm                                                                                                            |    |
| Montavimo įranga | Terasų montavimo įrankis ESSVE 110-150 mm  | 3   | 1   | 20  | Terasos lentų 110-150 mm pločio montavimo įrankis                                                                                                                         |    |
| Montavimo įranga | Akumuliatorinis gręžtuvas BOSCH GSR 12V-15 | 10  | 2.5 | 80  | Sūkių skaičius tuščia eiga- 0-400, 0-1300 Maksimalus sukimo momentas, Nm- 30 Griebtuvo skersmuo- 10 mm Komplekte 1x 2AH akumulatorius, 1x 4AH akumulatorius ir įkroviklis |    |
| Montavimo įranga | Elektrinis polistirolo pjovimo peilis      | 6   | 1.5 | 40  | Galia- 330W; Temperatūra- 500 °C Įkaitimo trukmė- 5s                                                                                                                      |    |
| Montavimo įranga | Replės gipskartonio įvarams                | 4.5 | 1.5 | 5   | Naudojamos GKP įvarams išplėsti                                                                                                                                           |   |
| Montavimo įranga | Gipso plokščių keltuvas EDMA PLAC 450      | 9   | 2.5 | 110 | Maksimali apkrova- 80 kg Maksimalus kėlimo aukštis su pratęsimu- 4,50 m Maksimalus lentos dydis- 1,20 x 3,60 m Svoris- 53 kg                                              |  |

|                  |                                                      |      |     |     |                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------|------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Montavimo įranga | Akumuliatorinis kabių pistoletas<br>RAPID BTX530     | 3    | 1   | 30  | Kabių ilgis: 6 - 14 mm Kabių storis: 1,2 mm Kabių talpa: 160 Kabių tipas: 53 Komplekte 2x2Ah akumuliatoriai ir įkroviklis                              |    |
| Montavimo įranga | Akumuliatorinis smeigiakalis<br>MILWAUKEE FN18GS     | 10   | 2.5 | 40  | Vinies ilgis: 16 - 54 mm Vinies storis: 1,2 mm Vinių talpa: 110 Vinių tipas: 18 Ga Komplekte 2x2Ah akumuliatoriai ir įkroviklis                        |    |
| Montavimo įranga | Akumuliatorinis armatūros rišiklis<br>MAKITA DTR180  | 23   | 5.5 | 160 | Vielos skersmuo: 0,8 mm Komplekte: 2x 5Ah akumuliatoriai ir įkroviklis                                                                                 |    |
| Montavimo įranga | Elektrinis poliruoklis MAKITA<br>9237CB              | 10   | 2.5 | 80  | Sūkių skaičius tuščia eiga- 0-3200 Tvirtinimo sriegis- 14 mm/M14 Poliravimo disko skersmuo- 180 mm                                                     |    |
| Montavimo įranga | Statybinis fenas DEWALT D26411                       | 6    | 1.5 | 30  | Darbinė temperatūra- 50 - 600°C Oro srauto pralaidumas- 250 - 450l/min Galia- 1800 W                                                                   |   |
| Montavimo įranga | Akumuliatorinis smūginis veržliasūkis Makita DTW1002 | 17.6 | 4.4 | 80  | Sūkių skaičius tuščia eiga- 0-1800 Smūgių skaičius per minutę- 2200 Maksimalus sukimo momentas, Nm- 1000 Komplekte 2x 5AH akumuliatoriai ir įkroviklis |  |

|                        |                                                   |    |     |    |                                                                                               |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------|----|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Montavimo įranga       | Stiklakėlis                                       | 3  | 1   | 20 | Padų skaičius- 2                                                                              |    |
| Montavimo įranga       | Dujinis degiklis                                  | 8  | 2   | 20 | Naudojamas bituminei stogo dangai montuoti ar kitiems paviršiams šildyti, džiovinai, deginti. |    |
| Montavimo įranga       | Giljotina vinilui ir laminatui                    | 12 | 3   | 30 | Pjovimo plotis iki 230mm, pjovimo gylis iki 12mm.                                             |    |
| Montavimo įranga       | Akumuliatorinis silikono pistoletas MAKITA DCG180 | 10 | 2.5 | 80 | Spaudimo jėga 5000 Nm Komplekte 6Ah akumulatorius ir įkroviklis.                              |    |
| Tvorų montavimo įranga | Replės segmentinių tvorų montavimui               | 12 | 3   | 60 | Montavimui naudojamos metalinės sąvaržos                                                      |   |
| Tvorų montavimo įranga | Replės tinkui tempti Criptong                     | 6  | 2   | 10 | Replės tinkui tempti Criptong                                                                 |  |

|                                  |                                            |    |     |     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
|----------------------------------|--------------------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvorų montavimo įranga           | Replės tinklinių tvorų montavimui EDMA     | 6  | 1.5 | 20  | Naudojamos vielos rišimui su 2mm kabėmis.                                                                                                                                                 |    |
| Tvorų montavimo įranga           | Replės tvorų montavimui Bekaclip           | 6  | 2   | 10  | Replės tvorų montavimui Bekaclip                                                                                                                                                          |    |
| Kėlimo mechanizmai               | Krovinių vežimėlis                         | 8  | 2   | 20  | Išlaikomas svoris- 350 kg Ratukų skaičius- 2 Svoris- 15 kg                                                                                                                                |    |
| Matavimo ir kontrolės prietaisai | Lazerinis nivelyras BOSCH GLL3-80          | 17 | 4.5 | 100 | Lazerio linijos spalva- Raudona<br>Projekcija- 3 x 360° Darbinis laukas- iki 30m Matavimo paklaida, mm/m- 0.3<br>Komplekte stovas                                                         |    |
| Matavimo ir kontrolės prietaisai | Grindų lygumo patikros lazeris Bosch GSL 2 | 16 | 4   | 80  | Tikslumas ±0,3 mm/m. Automatinio susiniveliavimo diapazonas ± 4°. Paprastas principas garantuoja greitą patikrą: viena linija – lygu, linija pasidalina – nelygu.                         |   |
| Matavimo ir kontrolės prietaisai | Metalo iešiklis BOSCH GMS120               | 9  | 2.5 | 40  | Magnetinio metalo aptikimo gylis iki 120 mm Nemagnetinio metalo aptikimo gylis iki 80 mm Laidų su elektros įtampa aptikimo gylis iki 50 mm Medinės konstrukcijos aptikimo gylis iki 38 mm |  |

|                                  |                                    |    |     |     |                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |
|----------------------------------|------------------------------------|----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Matavimo ir kontrolės prietaisai | Optinis nivelyras BOSCH GOL26      | 15 | 4   | 80  | Darbinis laukas- 100m Matavimo padėtys- Horizontali Komplekte- stovas bt160 ir liniuotė gr500                                                                                   |    |
| Matavimo ir kontrolės prietaisai | Gulsčiukas 40 cm                   | 3  | 1   | 10  | Ilgis- 40 cm Matavimo paklaida- $\pm 0,50$ mm/m - $\pm 1,00$ mm/m                                                                                                               |    |
| Matavimo ir kontrolės prietaisai | Gulsčiukas 80 cm                   | 3  | 1   | 10  | Ilgis- 80 cm Matavimo paklaida- $\pm 0,50$ mm/m - $\pm 1,00$ mm/m                                                                                                               |    |
| Matavimo ir kontrolės prietaisai | Gulsčiukas 150 cm                  | 3  | 1   | 10  | Ilgis- 150 cm Matavimo paklaida- $\pm 0,50$ mm/m - $\pm 0,75$ mm/m                                                                                                              |    |
| Matavimo ir kontrolės prietaisai | Lazerinis nivelyras BOSCH GLL3-80G | 17 | 4.5 | 100 | Lazerio linijos spalva- Žalia Projekcija- 3 x 360° Darbinis laukas- iki 30m Matavimo paklaida, mm/m- 0.3 Komplekte stovas                                                       |   |
| Matavimo ir kontrolės prietaisai | Sienų skeneris BOSCH D-TECT 150    | 17 | 4.2 | 120 | Detektorius aptinka metalinius, plastikinius, medinius objektus, esančius iki 15 cm gylyje, parodo leistiną gręžimo gylį ir atstumą tarp greta esančių objektų. Armatūrą betono |  |

|                                  |                                          |    |     |     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
|----------------------------------|------------------------------------------|----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Matavimo ir kontrolės prietaisai | Rotacinis nivelyras BOSCH GRL 250 HV     | 25 | 6   | 120 | Darbinis laukas be imtuvo- 60 m<br>Darbinis laukas su imtuvu- 250 m<br>Matavimo paklaida, mm/m- 0.1<br>Matavimo padėtys- Horizontali, Vertikali                                            |    |
| Matavimo ir kontrolės prietaisai | Termovizorius BOSCH GTC 400C             | 32 | 8   | 170 | Detektoriaus skyra 160 x 120<br>Temperatūros matavimo diapazonas -10 °C ... +400 °C Matymo laukas 53° x 43°<br>Vidinė atmintis 500 matavimų Saugomi terminis ir skaitmeninis paveikslėliai |    |
| Matavimo ir kontrolės prietaisai | Anemometras TESTO 417 SET1               | 30 | 7.5 | 80  | Matuoja oro srauto greitį, srauto tūrį ir temperatūrą Pritvirtinami matavimo gaubtai leidžia atlikti oro srauto matavimus vėdinimo angose<br>Apšviečiamas ekranas leidžia naudotis         |    |
| Matavimo ir kontrolės prietaisai | Patikros kamera-endoskopas BOSCH GIC 120 | 16 | 4   | 40  | Ekrano skiriamoji geba: 320 x 240 pikselių. Kameros skersmuo: 8,5 mm.<br>Kameros laido ilgis: 120 cm                                                                                       |    |
| Matavimo ir kontrolės prietaisai | Srovės ir galios matuoklis               | 3  | 1   | 10  | Įtampos, dažnio, srovės ir galios matavimui                                                                                                                                                |   |
| Matavimo ir kontrolės prietaisai | Dažų storio matuoklis                    | 6  | 2   | 10  | Matavimo nuotolis: 0,1–2,0 mm<br>Matavimo tikslumas: +/- 0,1 mm                                                                                                                            |  |

|                                  |                                               |    |     |     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Matavimo ir kontrolės prietaisai | Atstumų matuoklis MAKITA LD050P               | 12 | 3   | 30  | Matavimo atstumas- 0.05 - 50m<br>Matavimo paklaida, mm/m- 0 - 2                                                                                                                   |    |
| Matavimo ir kontrolės prietaisai | Metalo ieškiklis BOSCH GMS100M                | 9  | 2.5 | 40  | Magnetinio metalo aptikimo gylis iki 100 mm<br>Nemagnetinio metalo aptikimo gylis iki 80 mm<br>Laidų su elektros įtampa aptikimo gylis iki 50 mm                                  |    |
| Matavimo ir kontrolės prietaisai | Lazerinio spindulio imtuvas DEWALT DE0892G-XJ | 6  | 1.5 | 40  | Lazerinis spindulio imtuvas vidaus darbams, veikimo nuotolis iki 50 m, naudojamas su linijiniu lazeriniu nivelyru.                                                                |    |
| Matavimo ir kontrolės prietaisai | Lazerinis nivelyras DEWALT DCE089D1G          | 17 | 4.5 | 100 | Lazerio linijos spalva- Žalia<br>Projekcija- 3 x 360°<br>Darbinis laukas- iki 30m<br>Matavimo paklaida, mm/m- 0.3<br>Komplekte stovas                                             |    |
| Matavimo ir kontrolės prietaisai | Sienų-lubų tikrinimo šviestuvas EDMA 274055   | 12 | 3   | 50  | Galinga LED šviesa skirta sienų ir lubų paviršiaus trūkumams ir nelygumams aptikti. Šviesos srautas 715lm.<br>Komplekte akumuliatoriaus įkroviklis, stovas ir teleskopinis kotas. |   |
| Grunto tankinimo įranga          | Benzininė vibroplokštė 95kg                   | 26 | 7.5 | 160 | Svoris- 95 kg<br>Pagrindo dydis- 540 x 500 mm<br>Išcentrinė jėga- 16.5 kn<br>Greitis- 20 m/min.                                                                                   |  |

|                         |                                                                            |    |     |     |                                                                                         |                                                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Grunto tankinimo įranga | Benzininė vibroplokštė 72kg                                                | 26 | 7.5 | 160 | Svoris- 72 kg Pagrindo dydis- 520 x 360 mm Išcentrinė jėga- 12 kn Greitis- 20-25 m/min. |    |
| Grunto tankinimo įranga | Benzininė vibrokoja 73kg                                                   | 35 | 8.5 | 300 | Svoris- 73 kg Pagrindo dydis- 333 x 280 mm Galia- 3500 W Naudojamas kuras- 95 benzinas  |    |
| Grunto tankinimo įranga | Kaučiukinis padas vibroplokštei                                            | 7  | 2   | 60  | Naudojamas ant trinkelų išlyginimui                                                     |    |
| Santechnikos įrankiai   | Šildymo ir vandentiekio sistemos sandarumo patikrinimo įrenginys REMS PUSH | 10 | 3   | 60  | Rankinis slėgio tikrinimo siurblys su manometru.                                        |    |
| Santechnikos įrankiai   | Elektrinis vamzdžių valcavimo presas REMS POWER PRESS                      | 16 | 4   | 160 | Komplektuojamas su dvejomis presavimo galvomis pasirinktinai: TH16, TH18, TH20          |   |
| Santechnikos įrankiai   | Vamzdžių sriegtuvas elektrinis REMS AMIGO-2                                | 20 | 5   | 180 | Komplektuojamas su sriegimo galvutėmis: 1/2"; 3/4"; 1"; 1,1/4"; 1,1/2"; 2"              |  |

|                       |                                                    |     |     |    |                                                                                                                             |                                                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Santechnikos įrankiai | Plastikinių vamzdžių lituoklis<br>DYTRON SP-4A     | 9   | 3   | 80 | Darbinė temperatūra- 180 - 280°C<br>Galingumas- 650 W Antgaliai Ø- 16. 20.<br>25. 32 Komplekte žirklys vamzdžių<br>karpymui |    |
| Santechnikos įrankiai | Vamzdžių valcavimo presas REMS<br>ECO PRESS        | 9   | 2.2 | 90 | Komplektuojamas su dvejomis<br>presavimo galvomis pasirinktinai: TH16,<br>TH18, TH20                                        |    |
| Santechnikos įrankiai | Žirklys plastikiniam vamzdžiams                    | 1.5 | 0.5 | 20 | Maksimalus kerpamo vamzdžio storis-<br>42 mm Naudojama PVC vamzdžiams<br>kirpti                                             |    |
| Santechnikos įrankiai | Vamzdžių sriegtuvas REMS EVA                       | 10  | 2.5 | 90 | Komplektuojamas su sriegimo<br>galvutėmis: 1/2"; 3/4"; 1"; 1,1/4".                                                          |    |
| Santechnikos įrankiai | Vamzdžių valcavimo presas WAVIN                    | 9   | 2.2 | 90 | Komplektuojamas su D16, D20 WAVIN<br>presavimo galvomis.                                                                    |   |
| Santechnikos įrankiai | Plastikinių vamzdžių nuožulnų<br>nuėmiklis 20 x 25 | 1.5 | 0.5 | 10 | Drožtukas plastikiniams vamzdžiams Ø<br>20/25                                                                               |  |

|                          |                                                 |     |     |    |                                                                                                     |                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------|-----|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Santechnikos įrankiai    | Plastikinių vamzdžių nuožulnų nuėmiklis 32 x 40 | 1.5 | 0.5 | 10 | Drožtukas plastikiniams vamzdžiams Ø 32/40                                                          |    |
| Laisvalaikio inventoriųs | Momentinis foto aparatas FUJI WIDE 300          | 8   | 8   | 40 | Nuotraukos ilgis- 99 mm. Nuotraukos plotis- 62 mm Naudojamos fotoplokštelės- Fujifilm „Instax Wide“ |    |
| Laisvalaikio inventoriųs | Momentinis foto aparatas FUJI MINI 11           | 8   | 8   | 40 | Nuotraukos ilgis- 62 mm. Nuotraukos plotis- 46 mm Naudojamos fotoplokštelės- "Instax Mini"          |    |
| Laisvalaikio inventoriųs | Automobilinė stogo bagažinė                     | 5   | 1   | 40 | Tūris 431l                                                                                          |    |
| Laisvalaikio inventoriųs | Automobilinis dviračių laikiklis 4 dviračiams   | 6   | 1.5 | 50 | Tvirtinimo būdas- Ant kablo Maksimalus dviračių skaičius- 4 Maksimalus dviračio svoris- 15 kg       |   |
| Laisvalaikio inventoriųs | Automobiliniai stogo skersiniai                 | 3   | 1   | 20 | Ilgis- 120 cm Maksimali apkrova- 90 kg                                                              |  |

|                   |                          |     |     |    |                                                                                                                                    |                                                                                       |
|-------------------|--------------------------|-----|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Dažų spalvininkai | Spalvininkas SYMPHONY    | 1   | 1   | 30 | Spalvininkas SYMPHONY                                                                                                              |    |
| Dažų spalvininkai | Spalvininkas CAPAROL     | 1   | 1   | 30 | Spalvininkas CAPAROL                                                                                                               |    |
| Dažų spalvininkai | Spalvininkas NOVA        | 1   | 1   | 30 | Spalvininkas NOVA                                                                                                                  |    |
| Dažų spalvininkai | Spalvininkas SADOLIN     | 1   | 1   | 30 | Spalvininkas SADOLIN                                                                                                               |    |
| Grąžtai           | Grąžtas SDS-PLUS D12X460 | 3   | 1   | 10 | Skersmuo- 12 mm Grąžto ilgis- 460 mm<br>Darbinės dalies ilgis- 400 mm Griebtuvo<br>tipas- SDS-Plus                                 |   |
| Grąžtai           | Gražtas SDS-PLUS D10X270 | 1.5 | 0.5 | 5  | Skersmuo- 10 mm Grąžto ilgis- 270 mm<br>Darbinės dalies ilgis- 150 mm Griebtuvo<br>tipas- SDS-Plus Su jungtimi dulkių<br>siurbliui |  |

|         |                           |     |     |    |                                                                                                                                    |                                                                                       |
|---------|---------------------------|-----|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Grąžtai | Gražtas SDS-PLUS D12X320  | 1.5 | 0.5 | 5  | Skersmuo- 12 mm Grąžto ilgis- 320 mm<br>Darbinės dalies ilgis- 200 mm Griebtuvo<br>tipas- SDS-Plus Su jungtimi dulkių<br>siurbliui |    |
| Grąžtai | Gražtas SDS-PLUS D18X1000 | 8   | 2   | 10 | Skersmuo- 18 mm Grąžto ilgis- 1000 mm<br>Darbinės dalies ilgis- 950 mm Griebtuvo<br>tipas- SDS-Plus                                |    |
| Grąžtai | Gražtas SDS-PLUS D20X1000 | 8   | 2   | 10 | Skersmuo- 20 mm Grąžto ilgis- 1000 mm<br>Darbinės dalies ilgis- 950 mm Griebtuvo<br>tipas- SDS-Plus                                |    |
| Grąžtai | Gražtas SDS-PLUS D22X1000 | 8   | 2   | 10 | Skersmuo- 22 mm Grąžto ilgis- 1000 mm<br>Darbinės dalies ilgis- 950 mm Griebtuvo<br>tipas- SDS-Plus                                |    |
| Grąžtai | Gražtas SDS-PLUS D18X600  | 8   | 2   | 10 | Skersmuo- 18 mm Grąžto ilgis- 600 mm<br>Darbinės dalies ilgis- 550 mm Griebtuvo<br>tipas- SDS-Plus                                 |   |
| Grąžtai | Gražtas SDS-PLUS D26X450  | 8   | 2   | 10 | Skersmuo- 26 mm Grąžto ilgis- 450 mm<br>Darbinės dalies ilgis- 400 mm Griebtuvo<br>tipas- SDS-Plus                                 |  |

|         |                          |     |     |    |                                                                                                    |                                                                                       |
|---------|--------------------------|-----|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Grąžtai | Grąžtas SDS-MAX D40X520  | 12  | 3   | 30 | Skersmuo- 40 mm Grąžto ilgis- 520 mm<br>Darbinės dalies ilgis- 400 mm Griebtuvo<br>tipas- SDS-MAX  |    |
| Grąžtai | Grąžtas SDS-MAX D68X600  | 12  | 3   | 30 | Skersmuo- 68 mm Grąžto ilgis- 1125 mm<br>Griebtuvo tipas- SDS-MAX                                  |    |
| Grąžtai | Grąžtas SDS-PLUS D10X315 | 1.5 | 0.5 | 5  | Skersmuo- 10 mm Grąžto ilgis- 315 mm<br>Darbinės dalies ilgis- 250 mm Griebtuvo<br>tipas- SDS-Plus |    |
| Grąžtai | Grąžtas SDS-PLUS D12X465 | 3   | 1   | 10 | Skersmuo- 12 mm Grąžto ilgis- 465 mm<br>Darbinės dalies ilgis- 400 mm Griebtuvo<br>tipas- SDS-Plus |    |
| Grąžtai | Grąžtas SDS-PLUS D16X310 | 3   | 1   | 10 | Skersmuo- 16 mm Grąžto ilgis- 310 mm<br>Darbinės dalies ilgis- 250 mm Griebtuvo<br>tipas- SDS-Plus |   |
| Grąžtai | Grąžtas SDS-PLUS D12X310 | 1.5 | 0.5 | 5  | Skersmuo- 12 mm Grąžto ilgis- 310 mm<br>Darbinės dalies ilgis- 250 mm Griebtuvo<br>tipas- SDS-Plus |  |

|               |                               |     |     |    |                                                                                                    |                                                                                       |
|---------------|-------------------------------|-----|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Grąžtai       | Grąžtas SDS-PLUS D14X600      | 8   | 2   | 10 | Skersmuo- 14 mm Grąžto ilgis- 600 mm<br>Darbinės dalies ilgis- 540 mm Griebtuvo<br>tipas- SDS-Plus |    |
| Grąžtai       | Grąžtas SDS-PLUS D12X600      | 4.5 | 1.5 | 10 | Skersmuo- 12 mm Grąžto ilgis- 600 mm<br>Darbinės dalies ilgis- 540 mm Griebtuvo<br>tipas- SDS-Plus |    |
| Grąžtai       | Grąžtas SDS-PLUS D10X600      | 4.5 | 1.5 | 10 | Skersmuo- 10 mm Grąžto ilgis- 600 mm<br>Darbinės dalies ilgis- 540 mm Griebtuvo<br>tipas- SDS-Plus |    |
| Grąžtai       | Grąžtas SDS-PLUS D16X600      | 8   | 2   | 10 | Skersmuo- 16 mm Grąžto ilgis- 600 mm<br>Darbinės dalies ilgis- 540 mm Griebtuvo<br>tipas- SDS-Plus |    |
| Žemės grąžtai | Ilgintuvas žemės grąžtui MORI | 0   | 0   | 0  | Ilgis- 600 mm Naudojamas su benzininiu<br>žemės gręžikliu MORI                                     |   |
| Žemės grąžtai | Žemės grąžtas 150 mm          | 9   | 2.5 | 80 | Grąžto diametras- 15 cm Naudojamas<br>benzininiu gręžikliu MORI                                    |  |

|                 |                                   |    |    |    |                                                                |                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------|----|----|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Žemės grąžtai   | Žemės grąžtas 200 mm              | 12 | 3  | 80 | Grąžto diametras- 20 cm Naudojamas benzininiu gręžikliu MORI   |    |
| Žemės grąžtai   | Žemės grąžtas 100 mm              | 6  | 2  | 70 | Grąžto diametras- 10 cm Naudojamas benzininiu gręžikliu MORI   |    |
| Gręžimo karūnos | Deimantinė gręžimo karūna D181    | 40 | 40 | 55 | Gręžimo karūnos diametras- 181 mm Naudojama su karūnu gręžtuvu |    |
| Gręžimo karūnos | Deimantinė gręžimo karūna D201    | 45 | 45 | 60 | Gręžimo karūnos diametras- 201 mm Naudojama su karūnu gręžtuvu |    |
| Gręžimo karūnos | Deimantinė gręžimo karūna D81     | 25 | 25 | 30 | Gręžimo karūnos diametras- 81 mm Naudojama su karūnu gręžtuvu  |   |
| Gręžimo karūnos | Betono gręžimo karūna D68 SDS-MAX | 12 | 3  | 30 | Gręžimo karūnos diametras- 68 mm Tvirtinimo tipas- SDS-MAX     |  |

|                 |                                   |     |     |    |                                                                                               |                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------|-----|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Gręžimo karūnos | Betono gręžimo karūna D82 SDS-MAX | 12  | 3   | 30 | Gręžimo karūnos diametras- 82 mm<br>Tvirtinimo tipas- SDS-MAX                                 |    |
| Gręžimo karūnos | Deimantinė gręžimo karūna D111    | 30  | 30  | 40 | Gręžimo karūnos diametras- 111 mm<br>Naudojama su karūnu gręžtuvu                             |    |
| Akumulatoriai   | Akumulatorius MAKITA 18V 6Ah      | 1.5 | 0.5 | 30 | Akumulatoriaus įtampa- 18V<br>Akumulatoriaus talpa- 6Ah Naudojama su Makita 18V įrankiais     |    |
| Kaltai          | Asfalto kaltas 125 mm             | 9   | 3   | 50 | Plotis 125 mm Tvirtinimo tipas- HEX 28 mm Naudojamas su atskėlimo plaktuku<br>BOSCH GSH 16-28 |    |
| Įrankių priedai | Deimantinis pjovimo diskas 150 mm | 8.5 | 8.5 | 10 | Skersmuo 150 mm Vidinis skylės diametras 22.23 mm                                             |   |
| Įrankių priedai | Deimantinė gręžimo karūna D161    | 35  | 35  | 50 | Gręžimo karūnos diametras- 161 mm<br>Naudojama su karūnu gręžtuvu                             |  |

|                 |                                     |     |     |    |                                                                                                 |                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------|-----|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Įrankių priedai | Gražtas SDS-PLUS D20X300            | 3   | 1   | 10 | Skersmuo- 20 mm Gražto ilgis- 300 mm<br>Darbinės dalies ilgis- 250 mm Griebtuvo tipas- SDS-Plus |    |
| Pjovimo diskai  | Deimantinis šlifavimo puodas 125 mm | 10  | 10  | 10 | Skersmuo 125 mm Vidinis skylės diametras 22.23 mm                                               |    |
| Pjovimo diskai  | Deimantinis pjovimo diskas 350 mm   | 20  | 20  | 20 | Skersmuo 350 mm Vidinis skylės diametras 25.4 mm                                                |    |
| Pjovimo diskai  | Deimantinis pjovimo diskas 230 mm   | 10  | 10  | 20 | Skersmuo 230 mm Vidinis skylės diametras 22.23 mm                                               |    |
| Pjovimo diskai  | Deimantinis pjovimo diskas 125 mm   | 8.5 | 8.5 | 10 | Skersmuo 125 mm Vidinis skylės diametras 22.23 mm                                               |   |
| Pjovimo diskai  | Deimantinis pjovimo diskas 180 mm   | 8.5 | 8.5 | 10 | Skersmuo 180 mm Vidinis skylės diametras 25.4 mm                                                |  |

**Nuolaidų taikymas:**

- nuomojantis nuo 5 iki 10 parų taikoma 15% nuolaida
- nuomojantis nuo 11 ir daugiau parų taikoma 30% nuolaida
- nuomojantis šeštadienį ir gražinus pirmadienį iki 9:00 mokama tik už 1 parą
- nuomojantis sekmadienį pirmos paros mokesčiui taikoma 30% nuolaida

**Nuolaidos nesumuojamos**

**Norint įrankį išsinuomoti fiziniam asmeniui, reikalingi šie dokumentai:**

- pasas, asmens tapatybės kortelė arba naujo tipo (ES) vairuotojo pažymėjimas;
- nuomininko vardu Lietuvos Respublikoje registruotos transporto priemonės galiojantis registracijos liudijimas arba piniginis užstatas.

**Norint įrankį išsinuomoti juridiniam asmeniui, reikalingi šie dokumentai:**

- pasas, asmens tapatybės kortelė arba naujo tipo (ES) vairuotojo pažymėjimas;
- įmonės išduotas galiojantis įgaliojimas (jei anksčiau nebuvo pateikta ilgalaikio įgaliojimo).