

Kategorija	Pavadinimas	Paros kaina	Valandos kaina	Užstatas	Aprašymas	Nuotrauka
Betonavimo įranga	Giluminis betono vibratorius ENAR	17.4	4	70	Galingumas- 2300 W Veleno ilgis- 4 m Vibracinio elemento skersmuo- 38 mm	
Betonavimo įranga	Statybinis maišytuvas RUBI MIX-9	10	3	40	Sūkių skaičius tuščia eiga- 450-780 Galia- 1200 W Komplekte maišymo antgalis	
Betonavimo įranga	Betono maišyklė 130 l	12	3	60	Galia- 700 W Būgno talpa- 130 l Svoris- 50 kg	
Betono gręžimo įranga	Perforatorius BOSCH GBH 2-26 (3 kg)	8.7	2	60	Smūgio energija- 2.7 J Smūgiai per minutę- 0 - 4000 Sūčiai per minutę- 0 - 900 Galia- 830 W Svoris- 2.9 kg Griebtuvo tipas- SDS-plus Komplekte 1 smailas, 1 plokščias kaltas	
Betono gręžimo įranga	Perforatorius BOSCH GBH 2-26 (2.7 kg)	8.7	2	60	Smūgio energija- 2.7 J Smūgiai per minutę- 0 - 4000 Sūčiai per minutę- 0 - 900 Galia- 830 W Svoris- 2.9 kg Griebtuvo tipas- SDS-plus Komplekte 1 smailas, 1 plokščias kaltas	
Betono gręžimo įranga	Perforatorius BOSCH GBH 2-28 (3.1 kg)	8.7	2	60	Smūgio energija- 3.2 J Smūgiai per minutę- 0 - 4000 Sūčiai per minutę- 0 - 900 Galia- 880 W Svoris- 3.1 kg Griebtuvo tipas- SDS-plus Komplekte 1 smailas, 1 plokščias kaltas	

Betono gręžimo įranga	Perforatorius MAKITA HR5201C (12kg)	20	5	130	Smūgio energija- 17.5 J Smūgiai per minutę- 1075 - 2150 Sūkiai per minutę- 130 - 260 Galia- 1500 W Svoris- 11.6 kg Griebtuvo tipas- SDS-MAX Komplekte 1 smailas, 1 plokščias kaltas	
Betono gręžimo įranga	Akumuliatorinis perforatorius MAKITA DHR202	17.5	4	80	Smūgio energija- 2 J Smūgiai per minutę- 0 - 4000 Sūkiai per minutę- 0 - 1100 Griebtuvo tipas- SDS-plus Komplekte 1 smailas, 1 plokščias kaltas, 2 5AH akumuliatoriai ir įkroviklis	
Betono gręžimo įranga	Perforatorius BOSCH GBH 4-32 (4.7 kg)	12	4	100	Smūgio energija- 4.2 J Smūgiai per minutę- 0 - 3600 Sūkiai per minutę- 0 - 800 Galia- 900 W Svoris- 4.7 kg Griebtuvo tipas- SDS-plus Komplekte 1 smailas, 1 plokščias kaltas	
Betono atskėlimo įranga	Elektrinis kaltas MAKITA HM1203C (10kg)	20	5.5	100	Smūgio energija- 19.1 J Smūgiai per minutę- 950 - 1900 Galia- 1510 W Svoris- 9.7 kg Griebtuvo tipas- SDS-MAX Komplekte 1 smailas, 1 plokščias kaltas	
Betono atskėlimo įranga	Elektrinis kaltas BOSCH GSH16-28 (18kg)	28	7.7	200	Smūgio energija- 41 J Smūgiai per minutę- 1280 Galia- 1750 W Svoris- 18.3 kg Griebtuvo tipas- HEX30 Komplekte 1 smailas kaltas	
Betono atskėlimo įranga	Elektrinis kaltas MAKITA HM0871C (6kg)	15	3.5	70	Smūgio energija- 8.1 J Smūgiai per minutę- 1100 - 2650 Galia- 1100 W Svoris- 5.6 kg	

Betono atskėlimo įranga	Elektrinis kaltas MAKITA HM1213C (11kg)	20	5.5	100	Smūgio energija- 18.6 J Smūgiai per minutę- 950 - 1900 Galia- 1510 W Svoris- 10.8 kg Griebtuvo tipas- SDS-MAX Komplekte 1 smailas, 1 plokščias kaltas	
Gręžimo, sukimo įranga	Akumuliatorinis gręžtuvas MAKITA DDF485	10	2.5	80	Sūkių skaičius tuščia eiga- 0-1900 Maksimalus sukimo momentas, Nm- 50 Griebtuvo skersmuo- 13 mm Komplekte 2x 5AH akumulatoriai ir įkroviklis	
Gręžimo, sukimo įranga	Elektrinis smūginis gręžtuvas MAKITA HP1631	10	2.5	30	Sūkių skaičius tuščia eiga- 0-3200 Smūgių skaičius per minutę- 48000 Griebtuvo skersmuo- 13 mm Galia- 710 W	
Gręžimo, sukimo įranga	Akumuliatorinis smūginis suktuvus MAKITA DTD153	12	3	70	Sūkių skaičius tuščia eiga- 0-3400 Smūgių skaičius per minutę- 3600 Maksimalus sukimo momentas, Nm- 170 Komplekte 2x 5AH akumulatoriai ir įkroviklis	
Gręžimo, sukimo įranga	Akumuliatorinis gręžtuvas MAKITA DDF482	10	2.5	80	Sūkių skaičius tuščia eiga- 0-550, 0-1850 Maksimalus sukimo momentas, Nm- 62 Griebtuvo skersmuo- 13 mm Komplekte 2x 4AH akumulatoriai ir įkroviklis	
Gręžimo, sukimo įranga	Akumuliatorinis juostinis suktuvus DEWALT DCF620P2K	12	3	70	Sūkių skaičius tuščia eiga- 0-4400. Maksimalus sukimo momentas, Nm- 30. Varžto ilgis- 22 - 55mm Komplekte 2x5Ah akumulatoriai ir įkroviklis	

Metalo pjovimo įranga	Akumuliatorinis kampinis šlifluoklis DEWALT DCG412M2	13	3.5	80	Sūkių skaičius tuščia eiga- 7000 Maksimalus disko skersmuo- 125 mm Komplekte 2x 4Ah akumuliatoriai ir įkroviklis	
Metalo pjovimo įranga	Kampinis šlifluoklis MAKITA GA9020SF (230 mm)	13	3.2	40	Sūkių skaičius tuščia eiga- 6600 Maksimalus disko skersmuo- 230 mm Galia- 2200 W	
Metalo pjovimo įranga	Kampinis šlifluoklis BOSCH GWS11-125 (125 mm)	7	2	20	Sūkių skaičius tuščia eiga- 11500 Maksimalus disko skersmuo- 125 mm Galia- 1100 W	
Metalo pjovimo įranga	Kampinis šlifluoklis BOSCH GWS1000 (125 mm)	7	2	20	Sūkių skaičius tuščia eiga- 11000 Maksimalus disko skersmuo- 125 mm Galia- 1000 W	
Metalo pjovimo įranga	Elektrinės skardos žirklys MAKITA JN1601	12	3.5	80	Galia- 550 W Maksimalus kerpamo plieno storis- 1.6 mm Maksimalus kerpamo aliuminio storis- 2.5 mm	
Medienos pjovimo įranga	Elektrinis diskinis pjūklas MAKITA SP6000J su liniuote	18	4.5	70	Sūkių skaičius tuščia eiga- 5800 Pjovimo gylis 90° kampu- 56 mm Pjovimo gylis 45° kampu- 40 mm Maksimalus disko skersmuo- 165 mm Galia- 1300 W	

Medienos pjovimo įranga	Švytuoklinis daugiafunkcinis pjoviklis MAKITA TM3000	11.6	2.9	60	Judesio kampo amplitudė į vieną pusę- 1.6 ° Galia- 320 W	
Medienos pjovimo įranga	Medžio pjovimo staklės METABO KS216	14	4	70	Pjovimo gylis 90° kampu- 60 mm. Pjovimo gylis 45° kampu- 45 mm. Maksimalus sūkių dažnis per minutę- 5000 rpm. Galia- 1350 W. Disko skersmuo- 216 mm	
Medienos pjovimo įranga	Medžio pjovimo staklės METABO KGS254	18	4	80	Pjovimo gylis 90° kampu- 92 mm. Pjovimo gylis 45° kampu- 47 mm. Maksimalus sūkių dažnis per minutę- 4500 rpm. Galia- 1800 W. Disko skersmuo- 254 mm	
Medienos pjovimo įranga	Elektrinis tiesinis pjūklas MAKITA JR3050	9	3	40	Judesių skaičius per minutę- 2800 Pjūklelio eiga- 328 mm Galia- 1010 W	
Medienos pjovimo įranga	Elektrinis siaurapjūklas MAKITA 4350FCT	10	2.5	60	Judesių skaičius per minutę- 800-2800 Pjūklelio eiga- 26 mm Galia- 720 W	
Medienos pjovimo įranga	Mobilios medžio pjovimo staklės DEWALT DWE7492	20	5	70	Pjovimo gylis 90° kampu- 77 mm Pjovimo gylis 45° kampu- 57 mm Maksimalus sūkių dažnis per minutę- 4800 rpm Disko skersmuo- 250 mm	#FIELD!

Plytelių, trinkelų pjovimo įranga	Elektrinės plytelių pjovimo staklės RUBI-200 EVO	18	5	80	Maksimalus pjovimo ilgis- 650 mm Maksimalus plytelės storis- 35 mm Maksimalus disko skersmuo- 200 mm Galia- 800 W	
Plytelių, trinkelų pjovimo įranga	Rėžtukinės plytelių pjovimo staklės RUBI TP-102S (102 cm)	14	3.5	80	Maksimalus pjovimo ilgis- 1020 mm Maksimalus plytelės storis- 20 mm Maksimalus pjovimo ilgis įstrižai- 700 mm Pjovimo ratuko skersmuo- 22 mm	
Plytelių, trinkelų pjovimo įranga	Rėžtukinės plytelių pjovimo staklės RUBI HIT-1200 (120 cm)	20	5	80	Maksimalus pjovimo ilgis- 1200 mm Maksimalus plytelės storis- 15 mm Maksimalus pjovimo ilgis įstrižai- 850 mm Pjovimo ratuko skersmuo- 15 mm	
Plytelių, trinkelų pjovimo įranga	Elektrinis plytelių pjovimo pjūklas RUBI KIT TC-125	25	6	70	Sūkių skaičius tuščia eiga- 13600 Maksimalus pjovimo gylis- 25 mm Galia- 1250 W Maksimalus disko skersmuo- 125 mm Galimybė prijungti dulkių siurbį	
Plytelių, trinkelų pjovimo įranga	Rėžtukinės plytelių pjovimo staklės RUBI TP-66 (66 cm)	9	2.5	60	Maksimalus pjovimo ilgis- 660 mm Maksimalus plytelės storis- 20 mm Maksimalus pjovimo ilgis įstrižai- 460 mm Pjovimo ratuko skersmuo- 22 mm	
Plytelių, trinkelų pjovimo įranga	Rėžtukinės plytelių pjovimo staklės RUBI RP-65 (65 cm)	9	2.5	60	Maksimalus pjovimo ilgis- 650 mm Maksimalus plytelės storis- 15 mm Maksimalus pjovimo ilgis įstrižai- 450 mm Pjovimo ratuko skersmuo- 8 mm	

Betono pjovimo įranga	Elektrinė mūro freza BOSCH GNF 35	13	3	80	Sūkių skaičius tuščia eiga- 9300 Maksimalus frezavimo gylis- 35 mm Deimantinių diskų skersmuo- 150 Galia- 1400 W Dulkių nusiurbimui ir diskų aušinimui naudojamas siurblys	
Betono pjovimo įranga	Elektrinė betono pjaustyklė MAKITA 4114S (355 mm)	17	4	100	Sūkių skaičius tuščia eiga- 3800 Maksimalus disko skersmuo- 355 mm Pjovimo gylis- 125 mm Galia- 2400 W	
Medienos šlifavimo įranga	Kampų ir pakraščių šlifuoklis PEGASUS	16	7	300	Pagrindo skersmuo- 178 mm Sūkių skaičius tuščia eiga- 3000 Galia- 1250 W Tinkamas šlifuoti mažiems plotams ir sunkiai pasiekiamose vietoje, po radiatoriais. Galima prijungti dulkių	
Medienos šlifavimo įranga	Juostinė parketo šlifavimo mašina ARIES	20	5	300	Šlifavimo juostos plotis- 203 mm Šlifavimo juostos ilgis- 750 mm Galia- 2200 W Švariam šlifavimui rekomenduojama naudoti atskirą dulkių siurbį.	
Medienos šlifavimo įranga	Vibracinis šlifuoklis MAKITA BO3710	12	3	30	Šlifavimo pado ilgis- 185 mm Šlifavimo pado plotis- 92 mm Sūkių skaičius tuščia eiga- 11000 Galia- 190 W Galima prijungti dulkių siurbį	
Medienos šlifavimo įranga	Elektrinis juostinis šlifuoklis MAKITA 9404	12	3	80	Juostos judėjimo greitis, m/min- 210 - 440 Šlifavimo juostos plotis- 100 mm Šlifavimo juostos ilgis- 610 mm Galia- 1010 W	

Medienos šlifavimo įranga	Ekscentrinis šlifuoklis MAKITA BO5041	12	3	40	Pagrindo skersmuo- 125 mm Sūkių skaičius tuščia eiga- 4000-12000 Galia- 300 W Galima prijungti dulkių siurbį	
Medienos šlifavimo įranga	Elektrinė freza MAKITA RP0900K	14.5	3.5	40	Sūkių skaičius tuščia eiga- 27000 Maksimalus frezavimo gylis- 35 mm Tvirtinamų frezų koto skersmuo- 6 - 8mm Galia- 900 W	
Medienos šlifavimo įranga	Elektrinis oblius MAKITA 1911B	12	3	80	Sūkių skaičius tuščia eiga- 16000 Obliavimo gylis- 0 - 2mm Obliavimo plotis- 110 mm Galia- 840 W	
Betono šlifavimo įranga	Glaisto šlifuoklis FLEX GE 5	15	4	130	Pagrindo skersmuo- 225 mm Sūkių skaičius tuščia eiga- 1100-1650 Reguliuojamas sukimosi greitis Galia- 500 W Darbui būtinas dulkių siurblys	
Betono šlifavimo įranga	Betono šlifuoklis MAKITA NPC5000C	14	3.5	70	Sūkių skaičius tuščia eiga- 10000 Maksimalus disko skersmuo- 125 mm Galia- 1400 W	
Sodo technika ir įrankiai	Benzininis skarifikatorius ELIET E401	48	12	180	Darbinis plotis- 400 mm Darbinis gylis- 10 mm Galia- 2900 W Surinkimo krepšio talpa- 40 l	

Sodo technika ir įrankiai	Elektrinis grandininis pjūklas MAKITA UC4051A	18	5	40	Pjovimo juostos ilgis- 40 cm Grandinės storis- 1.3 mm Galia- 2000 W	
Sodo technika ir įrankiai	Benzininis kultivatorius STIHL MH 685	35	9	100	Galja- 2900 W. Darbinis plotis- 85 cm Naudojamaskuras- 95 benzinas	
Sodo technika ir įrankiai	Trašų barstytuvas	10	3	40	Talpa- 36 l Tinka barstyti trąšoms, druskai	
Sodo technika ir įrankiai	Benzininė vejapjovė HONDA HRG 466	30	8.7	100	Darbinis plotis- 46 cm Pjovimo aukštis- 20 - 74 mm Surinkimo krepšio talpa- 50 l Naudojamas kuras- 95 benzinas	
Sodo technika ir įrankiai	Daržininko volas	10	3	40	Darbinis plotis- 50 cm Skersmuo- 45 cm Būgnas pildomas vandeniu	
Sodo technika ir įrankiai	Benzininis žemės gręžiklis MORI	30	6	150	Galingumas- 2 kW Grąžto apsisukimai- 170 aps/min Galimi grąžtai Ø100/150/200 mm Gręžimo gylis: 60 cm, prijungus ilgintuvą iki 100 cm Komplekte- ilgintuvas ir 5 l kuro mišinio	

Sodo technika ir įrankiai	Akumuliatorinė aukštapjovė STIHL HTA 86	35	12	120	Ilgis 270 - 390 cm. Galima pasiekti šakas 5 m aukštyje. Tylus veikimas, todėl įrankį galima naudoti gyvenamosiose vietose. Komplekte akumuliatorius ir įkroviklis.	
Sodo technika ir įrankiai	Akumuliatorinis grandininis pjūklas DEWALT DCM575N	24	6	120	Pjovimo juostos ilgis- 40 cm Grandinės storis- 1.1 mm Komplekte 2x 6AH akumuliatoriai ir įkroviklis	
Sodo technika ir įrankiai	Elektrinis šakų smulkintuvas MAKITA UD2500	18	4.5	70	Galingumas- 2500 W Pjovimo būdas- krumpliaračiai Didžiausias smulkinamų šakų storis- 45 mm Surinkimo krepšio talpa- 67 l	
Sodo technika ir įrankiai	Akumuliatorinis purkštuvas RS1800	12	3	40	Talpa 18 L Maks. slėgis 4 bar Žarnos ilgis 1.40 m Komplekte įkroviklis Svoris 5.7 kg	
Sodo technika ir įrankiai	Benzininis purkštuvas STIHL SR 450	30	7.5	110	Galima dirbti, tiek su skystomis medžiagomis, tiek su granulėmis. Skysčio talpa 14 L Svoris 12.8 kg	
Sodo technika ir įrankiai	Elektrinis malkų skaldytuvas GTL7000H	23	5.5	70	Maksimalus kaladės ilgis- 52 cm Galia- 2200 W Skaldytuvas išsvysto 7 tonų spaudimo galią	


Sodo technika ir įrankiai	Benzininė žoliapjovė STIHL FS 360	30	7.5	120	Galingumas- 1.7 kW Kuro bako talpa- 0.75 L Komplekte- galvutė žolei, pjovimo diskas, laikymo diržai, 5 L kuro mišinio.	
Sodo technika ir įrankiai	Elektrinis skarifikatorius MAKITA UV3600	25	8	70	Darbinis plotis- 360 mm Darbinis gylis- 10 mm Galia- 1800 W Surinkimo krepšio talpa- 40 l	
Sodo technika ir įrankiai	Rankinis žemės grąžtas 20 cm	7	2.5	20	Grąžto diametras- 20 cm Gręžimo gylis- 100 cm	
Sodo technika ir įrankiai	Elektrinis genėtuvas MAKITA UH6570	15	3.5	40	Galja- 550 W Pjovimo juostos ilgis- 65 cm Atstumas tarp ašmenų- 18 mm	
Sodo technika ir įrankiai	Benzininis kultivatorius LONCIN LC750	35	9	100	Galja- 4400 W. Darbinis plotis- 90 cm Naudojamaskuras- 95 benzinas	
Sodo technika ir įrankiai	Benzininės gyvatvorių žirklys STIHL HS 45	25	7.5	80	Pjovimo juostos ilgis- 60 cm Atstumas tarp ašmenų- 30 mm Naudojamas benzino ir alyvos mišinys Komplekte 5 litrai kuro mišinio	

Sodo technika ir įrankiai	Benzininis žemės gręžiklis STIHL BT131	30	6	150	Galingumas- 1.4 kW Grąžto apsisukimai- 200 aps/min Galimi grąžtai Ø90/150/200 mm Gręžimo gylis: 60 cm, prijungus ilgintuvą iki 100 cm Komplekte- ilgintuvas ir 5 l kuro mišinio	
Sodo technika ir įrankiai	Akumuliatorinė žoliapjovė MAKITA UR007G	23	5.5	110	Darbinis plotis- 43 cm Rekomenduojamas pjovimo lyno skersmuo- 2.4 mm Komplekte 1x4 Ah akumulatorius ir įkroviklis	
Sodo technika ir įrankiai	Benzininis grandininis pjūklas STIHL MS 291	33	11	100	Pjovimo juostos ilgis- 37 cm Grandinės storis- 1.5 mm Naudojamas benzino ir alyvos mišinys Komplekte 5 litrai kuro mišinio	
Sodo technika ir įrankiai	Barstytuvas žolės sėkloms PROSEEDER MINI	27	7.5	250	Išėjimo norma lengvai nustatoma svirtele Tinka net ir sunkiai prieinamose vietose Darbinis plotis: 60cm Sėklų bunkerio talpa: 15kg	
Sodo technika ir įrankiai	Vejos lyginimo grėblys	10	2.5	20	Vejos lyginimo (levelingo) grėblys.	
Sodo technika ir įrankiai	Benzininis CORE aeratorius Weibang WB457AB	70	17.5	400	Darbinis plotis- 450 mm Darbinis gylis- 70 mm Galia- 3300 W Svoris 140 kg. Naudojamas suslėgtam gruntui atlaisvinti, prieš lyginimą (leveling) arba profilaktikai šaknų aprūpinimu	

Elektros generatoriai	Benzininis elektros generatorius 3 kW	19	5.5	100	Galingumas- 3 kW Įtampa- 230 V Kuro rūšis- 95E benzinai Kuro bako talpa- 3,1 L Paskirtis- statybos įrankiams	
Suvirinimo įranga	Suvirinimo aparatas DECA SIL 417	12	3	70	Suvirinimo srovė- 170A Galia- 4500 W Naudojamos suvirinimo medžiagos- Elektrodo Elektrodo skersmuo- 1.6 - 4mm Darbo ciklas, %- 40 Komplekte apsauginis skydas	
Suvirinimo įranga	Suvirinimo aparatas DECA STARMICRO 180	12	3	70	Suvirinimo srovė- 180A Galia- 3000 W Naudojamos suvirinimo medžiagos- Elektrodo Elektrodo skersmuo- 1.6 - 4mm Komplekte apsauginis skydas	
Oro kompresoriai	Oro kompresorius BLACK_DECKER BD 205/50	11.6	2.9	60	Maksimalus darbinis slėgis- 8 Bar Kompresoriaus našumas, l/min- 210 Oro rezervuaro talpa- 50 l Galia- 1500 W	
Elektros įranga	Pastatomas prožektorius LEDVANCE 4500LM	2	0.5	20	Lemputės tipas- LED Galingumas- 50 W Šviesos srautas- 4500lm Su stovu	
Plovimo, valymo įranga	Statybinis siurblys KARCHER NT 30/1	14	3.5	100	Galios- 1380 W Konteinerio talpa- 30 l Automatinis filtro nukratymas Darbui naudojami vienkartiniai maišai	

Plovimo, valymo įranga	Aukšto slėgio plovykla KARCHER HD 5/12	29	8.5	100	Maksimalus vandens srautas - 500 l/h Maksimalus darbinis slėgis- 175 Bar Galingumas- 2500 W Galimybė naudoti ploviklį Reguluojamas daigiafunkcinis purkštukas	
Plovimo, valymo įranga	Plaunantis dulkių siurblys KARCHER PUZZI 10/1	24	6	100	Naudojamas kilimų, baldų, automobilių salonų valymui Švaraus ploviklio bakelio talpa- 10 l Nešvaraus vandens valymo talpa- 9 l Galia- 1250 W Komplekte- kilimų ir baldų plovimo antgaliai	
Plovimo, valymo įranga	Langų valymo robotas HUTT DDC5	12	12	60	Per mažiau nei 4 minutes išvalo 1 m ² plotą. Turi automatinius jutiklius, kurių dėka robotas naudoja galingesnę valymo jėgą kai aptinka daugiau nešvarumų.	
Plovimo, valymo įranga	Valymo garais įrenginys KARCHER SC 2 DELUXE	12	3	50	Galja- 1300 W Vandens bakelio talpa- 1 l Garų slėgis- 3.2 Bar	
Vandens siurbLIAI	Drenažinis siurblys KARCHER SP7	12	3	50	Didžiausias vandens pakėlimo aukštis- 8 m Didžiausias siurbimo gylis- 7 m Didžiausias našumas- 15500 l/h Kietosios priemaišos iki- 30 mm Galia- 750 W	
Šildymo įranga	Dujinis šildytuvas MASTER BLP33M 33 kW	5.8	1.5	80	Galingumas- 33000 W Kuro sąnaudos- 2.4kg/h Apsauga nuo dujų nuotėkio	

Šildymo įranga	Dujinis šildytuvas MASTER BLP17M 16 kW	4.3	1	50	Galingumas- 16000 W Kuro sąnaudos- 1.16kg/h Apsauga nuo dujų nuotėkio	
Šildymo įranga	Kaloriferis 3.3 kW	2	0.5	20	Galingumas- 3.3 kW Fazių skaičius- 1	
Džiovinimo įranga	Statybinis oro sausintuvas MASTER DH 44	14.5	3.5	200	Galingumas- 610 W Džiovinimo našumas prie 30 °C, 80% drėgmės- 41 l/24 h Vandens bakelio talpa- 12 l Efektyviam džiovinimui rekomenduojama ne mažesnė, nei 20°C	
Džiovinimo įranga	Oro sausintuvas STANDART DYD-D20A	8.7	2	50	Galingumas- 250 W Džiovinimo našumas prie 30 °C, 80% drėgmės- 20 l/24 h Vandens bakelio talpa- 4 l Efektyviam džiovinimui rekomenduojama ne mažesnė, nei 20°C	
Kopėčios, pastoliai	Universalios 4-jų dalių kopėčios 5m	8	2	50	Aukštis- 464 cm Pakopų skaičius- 4 Kopėčių tipas- 4 dalių universalios Ilgis- 123cm	
Kopėčios, pastoliai	Mobilus bokštelis SPEEDY PACK1	8.4	2.3	80	Pagrindinė SPEEDY bokštelio dalis. Galima aukštinti su PACK2, PACK3, PACK4 rinkiniais Platformos ilgis- 141 cm Platformos plotis- 60 cm Platformos montavimo aukštis- 85 cm Maksimali	

Kopėčios, pastoliai	Mobilaus bokštelio paaukštinimas SPEEDY PACK2	2.3	0.6	80	PACK2 bokštelio dalis. Naudojama kartu su SPEEDY PACK1 Platformos montavimo aukštis- 160 cm Atskirai be PACK1 negali būti naudojama	
Kopėčios, pastoliai	Mobilaus bokštelio paaukštinimas SPEEDY PACK3	4.5	1.3	40	PACK3 bokštelio dalis. Naudojama kartu su SPEEDY PACK1 ir PACK2 Platformos montavimo aukštis- 335 cm Atskirai be PACK1 ir PACK2 negali būti naudojama	
Kopėčios, pastoliai	Mobilaus bokštelio paaukštinimas SPEEDY PACK4	5	1.5	80	PACK4 bokštelio dalis. Naudojama kartu su SPEEDY PACK1, PACK2, PACK3 Platformos montavimo aukštis- 510 cm Atskirai be PACK1, PACK2, PACK3 negali būti naudojama	
Kopėčios, pastoliai	Mobili platforma	9	2.5	80	Platformos montavimo aukštis- 80 cm Siekiamas aukštis- 280 cm Maksimali apkrova- 150 kg	
Kopėčios, pastoliai	Universalios 3-jų dalių kopėčios 8m	12	3	70	Aukštis- 818 cm Pakopų skaičius- 12 Kopėčių tipas- 3 dalių universalios Ilgis- 355 cm	
Montavimo įranga	Stiklakėlis	3	1	20	Padų skaičius- 2	

Montavimo įranga	Dujinis degiklis	8	2	20	Naudojamas bituminei stogo dangai montuoti ar kitiems paviršiams šildyti, džiovinti, deginti.	
Montavimo įranga	Polistirolo pjovimo staklės EDMA	12	3	70	Galingumas 200 W Pjovimo gylis iki 330 mm Vielos ilgis 1370 mm	
Montavimo įranga	Gipso plokščių keltuvas EDMA PLAC 450	9	2.5	110	Maksimali apkrova- 80 kg Maksimalus kėlimo aukštis su pratęsimu- 4,50 m Maksimalus lentos dydis- 1,20 x 3,60 m Svoris- 53 kg	
Montavimo įranga	Terasų montavimo įrankis CAMO 83-125 mm	3	1	20	Terasos lentų 83-125 mm pločio montavimo įrankis	
Montavimo įranga	Terasų montavimo įrankis CAMO 133-148 mm	3	1	20	Terasos lentų 133-148 mm pločio montavimo įrankis	
Montavimo įranga	Replės profilių sujungimui KNAUF STANZZANGE	4.5	1	40	Knauf Stanzzange žnyplės skirtos profiliams, kurių plieno storis 0,6 mm, sujungti. Žnyplės supaprastina ir pagreitina profilių montavimo darbus.	

Montavimo įranga	Statybinis fenas MAKITA HG5012K	6	1.5	30	Darbinė temperatūra- 350 - 500°C Oro srauto pralaidumas- 300 - 500l/min Galia- 1600 W	
Montavimo įranga	Elektrinis poliruoklis MAKITA 9237CB	10	2.5	80	Sūkių skaičius tuščia eiga- 0-3200 Tvirtinimo sriegis- 14 mm/M14 Poliravimo disko skersmuo- 180 mm	
Montavimo įranga	Giljotina vinilui ir laminatui	12	3	30	Pjovimo plotis iki 230mm, pjovimo gylis iki 12mm.	
Tvorų montavimo įranga	Replės segmentinių tvorų montavimui	12	3	60	Montavimui naudojamos metalinės sąvaržos	
Matavimo ir kontrolės prietaisai	Metalo iešiklis BOSCH GMS120	9	2.5	40	Magnetinio metalo aptikimo gylis iki 120 mm Nemagnetinio metalo aptikimo gylis iki 80 mm Laidų su elektros įtampa aptikimo gylis iki 50 mm Medinės konstrukcijos aptikimo gylis iki 38 mm	
Matavimo ir kontrolės prietaisai	Rotacinis nivelyras BOSCH GRL 250 HV	25	6	120	Darbinis laukas be imtuvo- 60 m Darbinis laukas su imtuvu- 250 m Matavimo paklaida, mm/m- 0.1 Matavimo padėtys- Horizontali, Vertikali	

Matavimo ir kontrolės prietaisai	Lazerinis nivelyras BOSCH GLL3-80	17	4.5	100	Lazerio linijos spalva- Raudona Projekcija- 3 x 360° Darbinis laukas- iki 30m Matavimo paklaida, mm/m- 0.3 Komplekte stovas	
Matavimo ir kontrolės prietaisai	Optinis nivelyras BOSCH GOL26	15	4	80	Darbinis laukas- 100m Matavimo padėtys- Horizontali Komplekte- stovas bt160 ir liniuotė gr500	
Matavimo ir kontrolės prietaisai	Sienų skeneris BOSCH D-TECT 150	17	4.2	120	Detektorius aptinka metalinius, plastikinius, medinius objektus, esančius iki 15 cm gylyje, parodo teisingą gręžimo gylį ir atstumą tarp greta esančių objektų. Armatūrą betono	
Matavimo ir kontrolės prietaisai	Patikros kamera-endoskopas BOSCH GIC 120	16	4	40	Ekrano skiriamoji geba: 320 x 240 pikselių. Kameros skersmuo: 8,5 mm. Kameros laido ilgis: 120 cm	
Matavimo ir kontrolės prietaisai	Atstumų matuoklis MAKITA LD060P	12	3	30	Matavimo atstumas- 0.05 - 50m Matavimo paklaida, mm/m- 0 - 2	
Matavimo ir kontrolės prietaisai	Sienų-lubų tikrinimo šviestuvas EDMA 274055	12	3	50	Galinga LED šviesa skirta sienų ir lubų paviršiaus trūkumams ir nelygumams aptikti. Šviesos srautas 715lm. Komplekte akumuliatoriaus įkroviklis, stovas ir teleskopinis kotas.	

Grunto tankinimo įranga	Benzininė vibroplokštė 72kg	26	7.5	160	Svoris- 76 kg Pagrindo dydis- 530 x 450 mm Išcentrinė jėga- 13 kn Greitis- 20-25 m/min.	
Grunto tankinimo įranga	Benzininė vibroplokštė 95kg	26	7.5	160	Svoris- 95 kg Pagrindo dydis- 540 x 500 mm Išcentrinė jėga- 16.5 kn Greitis- 20 m/min.	
Grunto tankinimo įranga	Kaučiukinis padas vibroplokštei	7	2	60	Naudojamas ant trinkelų išlyginimui	
Santechnikos įrankiai	Elektrinis vamzdžių valcavimo presas REMS POWER PRESS	16	4	160	Komplektuojamas su dvejomis presavimo galvomis pasirinktinai: TH16, TH18, TH20	
Santechnikos įrankiai	Vamzdžių valcavimo presas REMS ECO PRESS	9	2.2	90	Komplektuojamas su dvejomis presavimo galvomis pasirinktinai: TH16, TH18, TH20	
Santechnikos įrankiai	Vamzdžių valcavimo presas WAVIN	9	2.2	90	Komplektuojamas su D16, D20 WAVIN presavimo galvomis.	

Santechnikos įrankiai	Plastikinių vamzdžių nuožulnų nuėmiklis 16 x 20	1.5	0.5	10	Drožtukas plastikiniams vamzdžiams Ø 16/20	
Santechnikos įrankiai	Plastikinių vamzdžių nuožulnų nuėmiklis 32 x 40	1.5	0.5	10	Drožtukas plastikiniams vamzdžiams Ø 32/40	
Santechnikos įrankiai	Vamzdžių sriegtuvas REMS EVA	10	2.5	90	Komplektuojamas su sriegimo galvutėmis: 1/2"; 3/4"; 1"; 1,1/4".	
Santechnikos įrankiai	Lenkimo šerdis 16 mm	6	1.5	5	Daugiasluoksnių vamzdžių spyruoklinis lenkiklis 16 mm	
Santechnikos įrankiai	Lenkimo šerdis 18 mm	6	1.5	5	Daugiasluoksnių vamzdžių spyruoklinis lenkiklis 18 mm	
Santechnikos įrankiai	Lenkimo šerdis 20 mm	6	1.5	5	Daugiasluoksnių vamzdžių spyruoklinis lenkiklis 20 mm	

Santechnikos įrankiai	Plastikinių vamzdžių nuožulnų nuėmiklis 20 x 25	1.5	0.5	10	Drožtukas plastikiniams vamzdžiams Ø 20/25	
Santechnikos įrankiai	Plastikinių vamzdžių lituoklis DYTRON SP-4A	9	3	80	Darbinė temperatūra- 180 - 280°C Galingumas- 650 W Antgaliai Ø- 16. 20. 25. 32 Komplekte žirklys vamzdžių karpymui	
Santechnikos įrankiai	Šildymo ir vandentiekio sistemos sandarumo patikrinimo įrenginys REMS PUSH	10	3	60	Rankinis slėgio tikrinimo siurblys su manometru.	
Laisvalaikio inventorius	Momentinis foto aparatas FUJI WIDE 300	8	8	40	Nuotraukos ilgis- 99 mm. Nuotraukos plotis- 62 mm Naudojamos fotoplokštelės- Fujifilm „Instax Wide“	
Laisvalaikio inventorius	Momentinis foto aparatas FUJI MINI 11	8	8	40	Nuotraukos ilgis- 62 mm. Nuotraukos plotis- 46 mm Naudojamos fotoplokštelės- "Instax Mini"	
Grąžtai	Grąžtas SDS-PLUS D20X1000	8	2	10	Skersmuo- 20 mm Grąžto ilgis- 450 mm Darbinės dalies ilgis- 400 mm Griebtuvo tipas- SDS-Plus	

Žemės grąžtai	Žemės grąžtas 100 mm	6	2	70	Grąžto diametras- 10 cm Naudojamas benzininiu gręžikliu MORI	
Žemės grąžtai	Žemės grąžtas 150 mm	9	2.5	80	Grąžto diametras- 15 cm Naudojamas benzininiu gręžikliu MORI	
Žemės grąžtai	Žemės grąžtas 200 mm	12	3	80	Grąžto diametras- 20 cm Naudojamas benzininiu gręžikliu MORI	
Žemės grąžtai	Žemės grąžtas 90 mm	6	2	70	Grąžto diametras- 9 cm Naudojamas benzininiu gręžikliu STIHL	
Žemės grąžtai	Žemės grąžtas 250 mm	12	3	80	Grąžto diametras- 25 cm Naudojamas benzininiu gręžikliu MORI	

Nuolaidų taikymas:

- nuomojantis nuo 5 iki 10 parų taikoma 15% nuolaida
- nuomojantis nuo 11 ir daugiau parų taikoma 30% nuolaida
- nuomojantis šeštadienį ir grąžinus pirmadienį iki 9:00 mokama tik už 1 parą
- nuomojantis sekmadienį pirmos paros mokesčiui taikoma 30% nuolaida

Nuolaidos nesumuojamos

Norint įrankį išsinuomoti fiziniam asmeniui, reikalingi šie dokumentai:

- pasas, asmens tapatybės kortelė arba naujo tipo (ES) vairuotojo pažymėjimas;
- nuomininko vardu Lietuvos Respublikoje registruotos transporto priemonės galiojantis registracijos liudijimas arba piniginis užstatas.

Norint įrankį išsinuomoti juridiniam asmeniui, reikalingi šie dokumentai:

- pasas, asmens tapatybės kortelė arba naujo tipo (ES) vairuotojo pažymėjimas;
- įmonės išduotas galiojantis įgaliojimas (jei anksčiau nebuvo pateikta ilgalaikio įgaliojimo).