

Kategorija	Pavadinimas	Paros kaina	Valandos kaina	Užstatas	Aprašymas	Nuotrauka
Betonavimo įranga	Giluminis betono vibratorius ENAR	17.4	4	70	Galingumas- 2300 W Veleno ilgis- 4 m Vibracinio elemento skersmuo- 38 mm	
Betonavimo įranga	Elektrinė vibroliniuotė 2M	17	4	100	Įtampa – 230 V. Liniuotės plotis 2m.	
Betonavimo įranga	Statybinis maišytuvas RUBI MIX-9	10	3	40	Sūkių skaičius tuščia eiga- 450-780 Galia- 1200 W Komplekte maišymo antgalis	
Betonavimo įranga	Giluminis betono vibratorius MAKITA DVR450	17.6	4.4	90	Veleno ilgis- 1.2 m Vibracinio elemento skersmuo- 25 mm Komplekte 2x5Ah akumuliatoriai ir įkroviklis	
Betonavimo įranga	Betono maišyklė 130 l	12	3	60	Galia- 700 W Būgno talpa- 130 l Svoris- 50 kg	
Betono gręžimo įranga	Perforatorius MAKITA HR5201C (12kg)	20	5	130	Smūgio energija- 17.5 J Smūgiai per minutę- 1075 - 2150 Sūčiai per minutę- 130 - 260 Galia- 1500 W Svoris- 11.6 kg Griebtuvo tipas- SDS-MAX Komplekte 1 smailas, 1 plokščias kaltas	

Betono gręžimo įranga	Perforatorius BOSCH GBH 4-32 (4.7 kg)	12	4	100	Smūgio energija- 4.2 J Smūgiai per minutę- 0 - 3600 Sūčiai per minutę- 0 - 800 Galia- 900 W Svoris- 4.7 kg Griebtuvo tipas- SDS-plus Komplekte 1 smailas, 1 plokščias kaltas	
Betono gręžimo įranga	Perforatorius BOSCH GBH 2-28 (3.1 kg)	8.7	2	60	Smūgio energija- 3.2 J Smūgiai per minutę- 0 - 4000 Sūčiai per minutę- 0 - 900 Galia- 880 W Svoris- 3.1 kg Griebtuvo tipas- SDS-plus Komplekte 1 smailas, 1 plokščias kaltas	
Betono gręžimo įranga	Slėgiminė vandens tiekimo talpa 10 L	3	1	60	Talpa – 10L Šlangos ilgis – 5L	
Betono gręžimo įranga	Gręžimo stovas CEDIMA H-150	25	6	100	Naudojamas kartu su vakuminis siurbliu CEDIMA VPU-206 ir karūnų gręžtuvu. Gręžimo gylis 580 mm Gręžimo skersmuo iki 150 mm	
Betono gręžimo įranga	Karūnų gręžtuvas CEDIMA C-EBM33FNT	22	8	180	Maksimalus gręžimo skersmuo- 160 mm Galja- 2200 W Apsukos aps/min- 520/ 1400/ 2900 Karūnos jungtis- R 1/2? + 1 1/4? UNC	
Betono gręžimo įranga	Vakuuminis Siurblys CEDIMA VPU-206	12	3	170	Naudojamas kartu su gręžimo stovu CEDIMA H-150	

Betono gręžimo įranga	Perforatorius BOSCH GBH 2-26 (2.7 kg)	8.7	2	60	Smūgio energija- 2.7 J Smūgiai per minutę- 0 - 4000 Sūčiai per minutę- 0 - 900 Galia- 830 W Svoris- 2.9 kg Griebtuvo tipas- SDS-plus Komplekte 1 smailas, 1 plokščias kaltas	
Betono gręžimo įranga	Akumuliatorinis perforatorius MAKITA DHR202	17.5	4	80	Smūgio energija- 2 J Smūgiai per minutę- 0 - 4000 Sūčiai per minutę- 0 - 1100 Griebtuvo tipas- SDS-plus Komplekte 1 smailas, 1 plokščias kaltas, 2 5AH akumuliatoriai ir įkroviklis	
Betono atskėlimo įranga	Elektrinis kaltas MAKITA HM1203C (10kg)	20	5.5	100	Smūgio energija- 19.1 J Smūgiai per minutę- 950 - 1900 Galia- 1510 W Svoris- 9.7 kg Griebtuvo tipas- SDS-MAX Komplekte 1 smailas, 1 plokščias kaltas	
Betono atskėlimo įranga	Elektrinis kaltas MAKITA HM0871C (6kg)	15	3.5	70	Smūgio energija- 8.1 J Smūgiai per minutę- 1100 - 2650 Galia- 1100 W Svoris- 5.6 kg	
Betono atskėlimo įranga	Elektrinis kaltas MAKITA HM1213C (11kg)	20	5.5	100	Smūgio energija- 18.6 J Smūgiai per minutę- 950 - 1900 Galia- 1510 W Svoris- 10.8 kg Griebtuvo tipas- SDS-MAX Komplekte 1 smailas, 1 plokščias kaltas	
Gręžimo, sukimo įranga	Akumuliatorinis juostinis suktuvas DEWALT DCF620P2K	12	3	70	Sūkių skaičius tuščia eiga- 0-4400. Maksimalus sukimo momentas, Nm- 30. Varžto ilgis- 22 - 55mm Komplekte 2x5Ah akumuliatoriai ir įkroviklis	

Gręžimo, sukimo įranga	Elektrinis smūginis gręžtuvas BOSCH GSB1600RE	10	2.5	30	Sūkių skaičius tuščia eiga- 0-3000 Smūgių skaičius per minutę- 26270 Griebtuvo skersmuo- 13 mm Galia- 700 W	
Gręžimo, sukimo įranga	Akumuliatorinis gręžtuvas MAKITA DDF482	10	2.5	80	Sūkių skaičius tuščia eiga- 0-600, 0-1900 Maksimalus sukimo momentas, Nm- 62 Griebtuvo skersmuo- 13 mm Komplekte 2x 5AH akumulatoriai ir įkroviklis	
Gręžimo, sukimo įranga	Akumuliatorinis smūginis suktuvus MAKITA DTD172	12	3	70	Sūkių skaičius tuščia eiga- 0-3200 Smūgių skaičius per minutę- 3800 Maksimalus sukimo momentas, Nm- 180 Komplekte 2x 5AH akumulatoriai ir įkroviklis	
Metalo pjovimo įranga	Kampinis šlifuoklis DEWALT DWE4057 (125 mm)	7	2	20	Sūkių skaičius tuščia eiga- 11800 Maksimalus disko skersmuo- 125 mm Galia- 800 W	
Metalo pjovimo įranga	Metalo pjovimo staklės DEWALT D28730-QS	13	3.2	80	Maksimalus sūkių dažnis per minutę- 3800 rpm Pjovimo gylis 90° kampu- 115 mm Galia- 2200 W Disko skersmuo: 355 mm	
Metalo pjovimo įranga	Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis MAKITA DGA506	13	3.5	80	Sūkių skaičius tuščia eiga- 8500 Maksimalus disko skersmuo- 125 mm Komplekte 2x 5AH akumulatoriai ir įkroviklis	

Metalo pjovimo įranga	Kampinis šlifluoklis MAKITA GA9020SF (230 mm)	13	3.2	40	Sūkių skaičius tuščia eiga- 6600 Maksimalus disko skersmuo- 230 mm Galia- 2200 W	
Metalo pjovimo įranga	Elektrinės skardos žirklys MAKITA JN1601	12	3.5	80	Galia- 550 W Maksimalus kerpamo plieno storis- 1.6 mm Maksimalus kerpamo aliuminio storis- 2.5 mm	
Medienos pjovimo įranga	Elektrinis diskinis pjūklas MAKITA SP6000J su liniuote	18	4.5	70	Sūkių skaičius tuščia eiga- 5800 Pjovimo gylis 90° kampu- 56 mm Pjovimo gylis 45° kampu- 40 mm Maksimalus disko skersmuo- 165 mm Galia- 1300 W	
Medienos pjovimo įranga	Medžio pjovimo staklės MAKITA LS0815FLN	18	4	80	Pjovimo gylis 90° kampu- 65 mm. Pjovimo gylis 45° kampu- 50 mm. Maksimalus sūkių dažnis per minutę- 5000 rpm. Galia- 1400 W. Disko skersmuo- 216 mm	
Medienos pjovimo įranga	Švytuoklinis daugiafunkcinis pjoviklis BOSCH GOP 30-28	11.6	2.9	60	Judesio kampo amplitudė į vieną pusę- 1.4 ° Galia- 300 W	
Medienos pjovimo įranga	Medžio pjovimo staklės MAKITA MLS100N	14	4	70	Pjovimo gylis 90° kampu- 75 mm. Pjovimo gylis 45° kampu- 48 mm. Maksimalus sūkių dažnis per minutę- 4200 rpm. Galia- 1500 W. Disko skersmuo- 255 mm	

Medienos pjovimo įranga	Medžio pjovimo staklių stovas	6	2	40	Aukštis- 85 cm Reguliuojamas ilgis: 1150-2550 mm	
Medienos pjovimo įranga	Elektrinis diskinis pjūklas MAKITA HS7611	12	3	40	Sūkių skaičius tuščia eiga- 5500 Pjovimo gylis 90° kampu- 65 mm Pjovimo gylis 45° kampu- 45 mm Maksimalus disko skersmuo- 190 mm Galia- 1600 W	
Medienos pjovimo įranga	Elektrinis siaurapjūklis MAKITA 4350FCT	10	2.5	60	Judesių skaičius per minutę- 800-2800 Pjūklelio eiga- 26 mm Galia- 720 W	
Medienos pjovimo įranga	Akumuliatorinis diskinis pjūklas MAKITA DHS660	20	5	70	Sūkių skaičius tuščia eiga- 5000 Pjovimo gylis 90° kampu- 57 mm Pjovimo gylis 45° kampu- 41 mm Maksimalus disko skersmuo- 165 mm Komplekte 2x 5Ah akumuliatoriai ir įkroviklis	
Medienos pjovimo įranga	Akumuliatorinis siaurapjūklis MAKITA DJV184	10	2.5	70	Judesių skaičius per minutę- 0-3000 Pjūklelio eiga- 23 mm Galia- 400 W Komplekte 2x5Ah akumuliatoriai ir įkroviklis	
Medienos pjovimo įranga	Elektrinis tiesinis pjūklas MAKITA JR3050	9	3	40	Judesių skaičius per minutę- 2800 Pjūklelio eiga- 328 mm Galia- 1010 W	

Plytelių, trinkelų pjovimo įranga	Elektrinės plytelių pjovimo staklės RUBI-200 EVO	18	5	80	Maksimalus pjovimo ilgis- 650 mm Maksimalus plytelės storis- 35 mm Maksimalus disko skersmuo- 200 mm Galia- 800 W	
Plytelių, trinkelų pjovimo įranga	Elektrinės plytelių pjovimo staklės RUBI ND-180	12	3	40	Maksimalus plytelės storis- 35 mm Maksimalus disko skersmuo- 180 mm Galia- 550 W	
Plytelių, trinkelų pjovimo įranga	Rėžtukinės plytelių pjovimo staklės RUBI TP-66 (66 cm)	9	2.5	60	Maksimalus pjovimo ilgis- 660 mm Maksimalus plytelės storis- 20 mm Maksimalus pjovimo ilgis įstrižai- 460 mm Pjovimo ratuko skersmuo- 22 mm	
Plytelių, trinkelų pjovimo įranga	Rėžtukinės plytelių pjovimo staklės RUBI TP-93S (93 cm)	11.2	2.8	70	Maksimalus pjovimo ilgis- 930 mm Maksimalus plytelės storis- 20 mm Maksimalus pjovimo ilgis įstrižai- 650 mm Pjovimo ratuko skersmuo- 22 mm	
Plytelių, trinkelų pjovimo įranga	Elektrinės plytelių pjovimo staklės RUBI DC-250 PYTHON	30	7.5	140	Maksimalus pjovimo ilgis- 1200 mm Maksimalus plytelės storis- 45 mm Maksimalus disko skersmuo- 250 mm Galia- 1200 W	
Plytelių, trinkelų pjovimo įranga	Rėžtukinės plytelių pjovimo staklės RUBI HIT-1200 (120 cm)	20	5	80	Maksimalus pjovimo ilgis- 1200 mm Maksimalus plytelės storis- 15 mm Maksimalus pjovimo ilgis įstrižai- 850 mm Pjovimo ratuko skersmuo- 15 mm	

Plytelių, trinkelų pjovimo įranga	Elektrinis plytelių pjovimo pjūklas RUBI KIT TC-125	25	6	70	Sūkių skaičius tuščia eiga- 13600 Maksimalus pjovimo gylis- 25 mm Galia- 1250 W Maksimalus disko skersmuo- 125 mm Galimybė prijungti dulkių siurbį	
Betono pjovimo įranga	Elektrinė betono pjaustyklė MAKITA 4114S (355 mm)	17	4	100	Sūkių skaičius tuščia eiga- 3800 Maksimalus disko skersmuo- 355 mm Pjovimo gylis- 125 mm Galia- 2400 W	
Betono pjovimo įranga	Elektrinė mūro freza BOSCH GNF 35	13	3	80	Sūkių skaičius tuščia eiga- 9300 Maksimalus frezavimo gylis- 35 mm Deimantinių diskų skersmuo- 150 Galia- 1400 W Dulkių nusiurbimui ir diskų aušinimui naudojamas siurblys	
Betono pjovimo įranga	Benzininis motopjautuvas STIHL TS 420 (100 mm)	35	11	160	Sūkių skaičius tuščia eiga- 3500 Maksimalus disko skersmuo- 305 mm Pjovimo gylis- 100 mm Galia- 2400 W	
Betono pjovimo įranga	Betono pjaustyklė MAKITA (230 mm)	15	3.5	80	Sūkių skaičius tuščia eiga- 6600 Maksimalus disko skersmuo- 230 mm Galia- 2200 W Pajungimas siurbliui	
Medienos šlifavimo įranga	Juostinė parketo šlifavimo mašina ARIES	20	5	300	Šlifavimo juostos plotis- 203 mm Šlifavimo juostos ilgis- 750 mm Galia- 2200 W Šviam šlifavimui rekomenduojama naudoti atskirą dulkių siurbį.	

Medienos šlifavimo įranga	Kampų ir pakraščių šlifuoklis PEGASUS	16	7	300	Pagrindo skersmuo- 178 mm Sūkių skaičius tuščia eiga- 3000 Galia- 1250 W Tinkamas šlifuoti mažiems plotams ir sunkiai pasiekiamose vietoje, po radiatoriais. Galima prijungti dulkių	
Medienos šlifavimo įranga	Elektrinė freza MAKITA RT0700CJ	12	3	40	Sūkių skaičius tuščia eiga- 10000-30000 Maksimalus frezavimo gylis- 20 mm Tvirtinamų frezų koto skersmuo- 6 - 8mm Galia- 710 W	
Medienos šlifavimo įranga	Elektrinis oblius MAKITA KP0810CJ	12	3	80	Sūkių skaičius tuščia eiga- 12000 Obliavimo gylis- 0 - 4mm Obliavimo plotis- 82 mm Galia- 1050 W	
Medienos šlifavimo įranga	Ekscentrinis šlifuoklis MAKITA BO5041	12	3	40	Pagrindo skersmuo- 125 mm Sūkių skaičius tuščia eiga- 4000-12000 Galia- 300 W Galima prijungti dulkių siurbį	
Medienos šlifavimo įranga	Vibracinis šlifuoklis MAKITA BO3710	12	3	30	Šlifavimo pado ilgis- 185 mm Šlifavimo pado plotis- 92 mm Sūkių skaičius tuščia eiga- 11000 Galia- 190 W Galima prijungti dulkių siurbį	
Medienos šlifavimo įranga	Elektrinė freza MAKITA RP0900K	14.5	3.5	40	Sūkių skaičius tuščia eiga- 27000 Maksimalus frezavimo gylis- 35 mm Tvirtinamų frezų koto skersmuo- 6 - 8mm Galia- 900 W	

Medienos šlifavimo įranga	Elektrinis juostinis šlifuoKLIS MAKITA 9404	12	3	80	Juostos judėjimo greitis, m/min- 210 - 440 Šlifavimo juostos plotis- 100 mm Šlifavimo juostos ilgis- 610 mm Galia- 1010 W	
Betono šlifavimo įranga	Glaisto šlifuoKLIS FLEX GE 5	15	4	130	Pagrindo skersmuo- 225 mm Sūkių skaičius tuščia eiga- 1100-1650 Reguliuojamas sukimosi greitis Galia- 500 W Darbui būtinas dulkių siurblys	
Betono šlifavimo įranga	Dažų ir tinko gramdymo freza FLEX RE 14-5	21	7	100	Sūkių skaičius tuščia eiga- 1800-5200 Maksimalus disko skersmuo- 115 mm Galia- 1400 W	
Betono šlifavimo įranga	Betono šlifuoKLIS MAKITA NPC5000C	14	3.5	70	Sūkių skaičius tuščia eiga- 10000 Maksimalus disko skersmuo- 125 mm Galia- 1400 W	
Betono šlifavimo įranga	Glaisto šlifuoKLIS FESTOOL PLANEX LHS 2 225 EQI-PLUS	25	6.2	200	Integruotas LED apšvietimas išryškina paviršiaus nelygumus. Reguliuojama siurbimo galia sumažina rankų ir nugaros apkrovą. Ekscentrinis šlifavimo judesys kokybiškam paviršiui	
Sodo technika ir įrankiai	Benzininis skarifikatorius ELIET E401	48	12	180	Darbinis plotis- 400 mm Darbinis gylis- 10 mm Galia- 2900 W Surinkimo krepšio talpa- 40 l	

Sodo technika ir įrankiai	Benzininė vejapjovė HONDA HRG 466	30	8.7	100	Darbinis plotis- 46 cm Pjovimo aukštis- 20 - 74 mm Surinkimo krepšio talpa- 50 l Naudojamas kuras- 95 benzinas	
Sodo technika ir įrankiai	Akumuliatorinė aukštapjovė STIHL HTA 86	35	12	120	Ilgis 270 - 390 cm. Galima pasiekti šakas 5 m aukštyje. Tylus veikimas, todėl įrankį galima naudoti gyvenamosiose vietose. Komplekte akumuliatorius ir įkroviklis.	
Sodo technika ir įrankiai	Benzininis lapų pūstuvas-surinktuvas STIHL SH86	27	7	70	Galia- 800 W Maksimalus oro srautas- 12.8 m3/min Naudojamas kuras- alyvos ir benzino mišinys Komplekte 5l kuro mišinio	
Sodo technika ir įrankiai	Benzininis žemės gręžiklis MORI	30	6	150	Galingumas- 2 kW Grąžto apsisukimai- 170 aps/min Galimi grąžtai Ø100/150/200 mm Gręžimo gylis: 60 cm, prijungus ilgintuvą iki 100 cm Komplekte- ilgintuvas ir 5 l kuro mišinio	
Sodo technika ir įrankiai	Elektrinis malkų skaldytuvas GTL7000H	23	5.5	70	Maksimalus kaladės ilgis- 52 cm Galia- 2200 W Skaldytuvas išvysto 7 tonų spaudimo galią	
Sodo technika ir įrankiai	Benzininė žoliapjovė KAWASAKI TJ53E	30	7.5	120	Galingumas- 2 kW Kuro bako talpa- 0.75 L Komplekte- galvutė žolei, pjovimo diskas, laikymo diržai, 5 L kuro mišinio.	

Sodo technika ir įrankiai	Benzininis kultivatorius LONCIN LC750	35	9	100	Galia- 4400 W. Darbinis plotis- 90 cm Naudojamaskuras- 95 benzinas	
Sodo technika ir įrankiai	Akumuliatorinis grandininis pjūklas DEWALT DCM575N	24	6	120	Pjovimo juostos ilgis- 40 cm Grandinės storis- 1.1 mm Komplekte 2x 6AH akumuliatoriai ir įkroviklis	
Sodo technika ir įrankiai	Elektrinis skarifikatorius MAKITA UV3600	25	8	70	Darbinis plotis- 360 mm Darbinis gylis- 10 mm Galia- 1800 W Surinkimo krepšio talpa- 40 l	
Sodo technika ir įrankiai	Benzininė žoliapjovė HONDA GX50	30	7.5	120	Galingumas- 1.5 kW Kuro bako talpa- 0.63 L Komplekte- galvutė žolei, pjovimo diskas, laikymo diržai. Naudojamas kuras- 95 benzinas	
Sodo technika ir įrankiai	Trašų barstytuvas	10	3	40	Talpa- 36 l Tinka barstyti trąšoms, druskai	
Sodo technika ir įrankiai	Akumuliatorinis purkštuvas RS1800	12	3	40	Talpa 18 L Maks. slėgis 4 bar Žarnos ilgis 1.40 m Komplekte įkroviklis Svoris 5.7 kg	

Sodo technika ir įrankiai	Elektrinis šakų smulkintuvas MAKITA UD2500	18	4.5	70	Galingumas- 2500 W Pjovimo būdas- krumpliaračiai Didžiausias smulkinamų šakų storis- 45 mm Surinkimo krepšio talpa- 67 l	
Sodo technika ir įrankiai	Elektrinis genėtuvas MAKITA UH6570	15	3.5	40	Galia- 550 W Pjovimo juostos ilgis- 65 cm Atstumas tarp asmenų- 18 mm	
Sodo technika ir įrankiai	Akumuliatorinis grandininis pjūklas MAKITA UC015GT101	24	6	120	Pjovimo juostos ilgis- 35 cm Grandinės storis- 1.4 mm Komplekte 40V 1x5Ah akumuliatorius ir įkroviklis	
Sodo technika ir įrankiai	Benzininė žoliapjovė STIHL FS 360	30	7.5	120	Galingumas- 1.7 kW Kuro bako talpa- 0.75 L Komplekte- galvutė žolei, pjovimo diskas, laikymo diržai, 5 L kuro mišinio.	
Sodo technika ir įrankiai	Būgninis grunto sijotuvas SCHEPPACH RS400	25	7	70	Sijojimo būgnas pakreiptas 10° kampu dėl šios priežasties nepageidaujamos stambios sijojamos medžiagos dalys krenta tiesiai į joms skirtą vietą. Šepetys valo sietą neleisdamas jam užsikimšti.	
Sodo technika ir įrankiai	Akumuliatorinė žoliapjovė MAKITA DUR368	23	5.5	110	Darbinis plotis- 35 cm Rekomenduojamas pjovimo lino skersmuo- 2 mm Komplekte 2x5 Ah akumuliatoriai ir įkroviklis	

Sodo technika ir įrankiai	Barstytuvas žolės sėkloms PROSEEDER MINI	27	7.5	250	Išėjimo norma lengvai nustatoma svirtele Tinka net ir sunkiai prieinamose vietose Darbinis plotis: 60cm Sėklų bunkerio talpa: 15kg	
Sodo technika ir įrankiai	Benzininis grandininis pjūklas STIHL MS 291	33	11	100	Pjovimo juostos ilgis- 37 cm Grandinės storis- 1.5 mm Naudojamas benzino ir alyvos mišinys Komplekte 5 litrai kuro mišinio	
Sodo technika ir įrankiai	Elektrinis grandininis pjūklas BOSCH AKE 35	18	5	40	Pjovimo juostos ilgis- 35cm Grandinės storis- 1.1 mm Galia- 1800 W	
Sodo technika ir įrankiai	Daržininko volas	10	3	40	Darbinis plotis- 50 cm Skersmuo- 45 cm Būgnas pildomas vandeniu	
Sodo technika ir įrankiai	Rankinis žemės grąžtas 20 cm	7	2.5	20	Grąžto diametras- 20 cm Gręžimo gylis- 100 cm	
Sodo technika ir įrankiai	Akumuliatorinė vejapjovė MAKITA DLM532	30	7.5	160	Darbinis plotis- 53 cm Pjovimo aukštis- 20 - 100 mm Surinkimo krepšio talpa- 70 l Komplekte 2x5Ah akumulatoriai ir įkroviklis	

Sodo technika ir įrankiai	Karutis 120L	10	2.5	30	Talpa- 120 l Maksimali apkrova- 150 kg Ratų skaičius- 2	
Sodo technika ir įrankiai	Rankinis žemės grąžtas 10/15/20 cm	7	2.5	20	Grąžto diametras- 10/15/20 cm Gręžimo gylis- 100 cm	
Sodo technika ir įrankiai	Benzininės gyvatvorių žirklys STIHL HS 45	25	7.5	80	Pjovimo juostos ilgis- 60 cm Atstumas tarp ašmenų- 30 mm Naudojamas benzino ir alyvos mišinys Komplekte 5 litrai kuro mišinio	
Sodo technika ir įrankiai	Vejos lyginimo grėblys	10	2.5	20	Vejos lyginimo (levelingo) grėblys.	
Sodo technika ir įrankiai	Benzininis CORE aeratorius Weibang WB457AB	70	17.5	400	Darbinis plotis- 450 mm Darbinis gylis- 70 mm Galia- 3300 W Svoris 140 kg. Naudojamas suslėgtam gruntui atlaisvinti, prieš lyginimą (leveling) arba profilaktikai šaknų aprūpinimu	
Sodo technika ir įrankiai	Benzininė tranšėjų kasimo mašina Garbin-S45	130	32.5	500	Savaeigė tranšėjų kasimo mašina. Kasimo gylis iki 45cm, kasimo plotis 11-13cm.	

Elektros generatoriai	Benzininis elektros generatorius 2.2 kW	18	4.5	80	Galingumas- 2.2 kW Įtampa- 230 V Kuro rūšis- 95E benzinas Kuro bako talpa- 3,6 L Paskirtis- statybos įrankiams	
Elektros generatoriai	Benzininis elektros generatorius 4 kW su suvirinimo aparatu	25	6.5	160	Galingumas- 4.0 kW Įtampa- 230 V Kuro rūšis- 95E benzinas Kuro bako talpa- 6,1 L Paskirtis- statybos įrankiams ir virinimui Elektrodo skersmuo 5mm Suvirinimo srovė prie 35%- 200 A	
Elektros generatoriai	Benzininis elektros generatorius 3 kW	19	5.5	100	Galingumas- 3 kW Įtampa- 230 V Kuro rūšis- 95E benzinas Kuro bako talpa- 3,1 L Paskirtis- statybos įrankiams	
Elektros generatoriai	Benzininis elektros generatorius HONDA EU10i	23	5.5	200	Galingumas- 1 kW Įtampa- 230 V Kuro rūšis- 95E benzinas Kuro bako talpa- 2,1 L Paskirtis- išskyloms, buities prietaisams	
Suvirinimo įranga	Suvirinimo aparatas DECA MASTRO 518	12	3	70	Suvirinimo srovė- 180A Galia- 5700 W Naudojamos suvirinimo medžiagos- Elektrodo Elektrodo skersmuo- 1 - 5mm Komplekte apsauginis skydas	
Oro kompresoriai	Oro kompresorius BLACK_DECKER BD 205/50	11.6	2.9	60	Maksimalus darbinis slėgis- 8 Bar Kompresoriaus našumas, l/min- 210 Oro rezervuaro talpa- 50 l Galia- 1500 W	

Elektros įranga	Pastatomas prožektorius LEDVANCE 4500LM	2	0.5	20	Lemputės tipas- LED Galingumas- 50 W Šviesos srautas- 4500lm Su stovu	
Plovimo, valymo įranga	Plaunantis dulkių siurblys KARCHER PUZZI 10/1	24	6	100	Naudojamas kilimų, baldų, automobilių salonų valymui Švaraus ploviklio bakelio talpa- 10 l Nešvaraus vandens valymo talpa- 9 l Galia- 1250 W Komplekte- kilimų ir baldų plovimo antgaliai	
Plovimo, valymo įranga	Statybinis siurblys KARCHER NT 30/1	14	3.5	100	Galia- 1380 W Konteinerio talpa- 30 l Automatinis filtro nukratymas Darbui naudojami vienkartiniai maišai	
Plovimo, valymo įranga	Langų valytuvas KARCHER WV5	10	2.5	40	Lengvai valdomas akumuliatorinis Kärcher langų valytuvas taupo Jūsų laiką, o langai akimirksniu tampa spindintys ir be ruoželių.	
Plovimo, valymo įranga	Aukšto slėgio plovykla KARCHER HD 5/12	29	8.5	100	Maksimalus vandens srautas - 500 l/h Maksimalus darbinis slėgis- 175 Bar Galingumas- 2500 W Galimybė naudoti ploviklį Reguluojamas daigafunkcinis purkštukas	
Plovimo, valymo įranga	Langų valymo robotas HUTT DDC5	12	12	60	Per mažiau nei 4 minutes išvalo 1 m ² plotą. Turi automatinius jutiklius, kurių dėka robotas naudoja galingesnę valymo jėgą kai aptinka daugiau nešvarumų.	

Plovimo, valymo įranga	Aukšto slėgio plovykla KARCHER HD 5/11	29	8.5	100	Maksimalus vandens srautas - 490 l/h Maksimalus darbinis slėgis- 160 Bar Galingumas- 2200 W Reguliuojamas daufunkcinis purkštukas	
Plovimo, valymo įranga	Langų valymo robotas ECOVACS W1 PRO	20	20	80	8 pakopų visapusiška sauga ir optimizuota 2800 Pa siurbimo galia. Automatinė grįžimo į vietą funkcija. Automatinio kryžminio purškimo technologija.	
Plovimo, valymo įranga	Teleskopinis sniego valytuvas 6M	8	2	20	Sniego semtuvas su teleskopine 6 m rankena. Matmenys: 230x62x16 cm	
Plovimo, valymo įranga	Valymo garais įrenginys KARCHER SC 2 DELUXE	12	3	50	Galia- 1300 W Vandens bakelio talpa- 1 l Garų slėgis- 3.2 Bar	
Vandens siurbiai	Benzininis vandens siurblys SDMO TR 2.36 H	20	5	100	Didžiausias siurbimo gylis- 8 m Didžiausias našumas- 36000 l/h Kietosios priemaišos iki- 8 mm Naudojamas kuras- 95 benzinas	
Vandens siurbiai	Drenažinis siurblys KARCHER SP7	12	3	50	Didžiausias vandens pakėlimo aukštis- 8 m Didžiausias siurbimo gylis- 7 m Didžiausias našumas- 15500 l/h Kietosios priemaišos iki- 30 mm Galia- 750 W	

Šildymo įranga	Dyzelinis šildytuvas MASTER B 150CED	15	3.5	80	Galingumas- 44000 W Kuro sąnaudos- 3.5kg/h Bako talpa 44 l	
Šildymo įranga	Dujinis šildytuvas MASTER BLP33M 33 kW	5.8	1.5	80	Galingumas- 33000 W Kuro sąnaudos- 2.4kg/h Apsauga nuo dujų nuotėkio	
Šildymo įranga	Kaloriferis 3.3 kW	2	0.5	20	Galingumas- 3.3 kW Fazių skaičius- 1	
Šildymo įranga	Kaloriferis 5 kW	4.3	1	20	Galingumas- 5 kW Fazių skaičius- 3	
Džiovinimo įranga	Statybinis oro sausintuvas MASTER DH 44	14.5	3.5	200	Galingumas- 610 W Džiovinimo našumas prie 30 °C, 80% drėgmės- 41 l/24 h Vandens bakelio talpa- 12 l Efektyviam džiovinimui rekomenduojama ne mažesnė, nei 20°C	
Džiovinimo įranga	Oro sausintuvas STANDART DYD-D20A	8.7	2	50	Galingumas- 250 W Džiovinimo našumas prie 30 °C, 80% drėgmės- 20 l/24 h Vandens bakelio talpa- 4 l Efektyviam džiovinimui rekomenduojama ne mažesnė, nei 20°C	

Džiovinimo įranga	Oro sausintuvas STANDART YDU2-20D	8.7	2	50	Galingumas- 360 W Džiovinimo našumas prie 30 °C, 80% drėgmės- 20 l/24 h Vandens bakelio talpa- 5.5 l Efektyviam džiovinimui rekomenduojama ne mažesnė, nei 20°C	
Kopėčios, pastoliai	Mobilus bokštelis SPEEDY PACK1	8.4	2.3	80	Pagrindinė SPEEDY bokštelio dalis. Galima aukštinti su PACK2, PACK3, PACK4 rinkiniais Platformos ilgis- 141 cm Platformos plotis- 60 cm Platformos montavimo aukštis- 85 cm Maksimali	
Kopėčios, pastoliai	Mobilaus bokštelio paaukštinimas SPEEDY PACK2	2.3	0.6	80	PACK2 bokštelio dalis. Naudojama kartu su SPEEDY PACK1 Platformos montavimo aukštis- 160 cm Atskirai be PACK1 negali būti naudojama	
Kopėčios, pastoliai	Mobilaus bokštelio paaukštinimas SPEEDY PACK4	5	1.5	80	PACK4 bokštelio dalis. Naudojama kartu su SPEEDY PACK1, PACK2, PACK3 Platformos montavimo aukštis- 510 cm Atskirai be PACK1, PACK2, PACK3 negali būti naudojama	
Kopėčios, pastoliai	Mobilaus bokštelio paaukštinimas SPEEDY PACK3	4.5	1.3	40	PACK3 bokštelio dalis. Naudojama kartu su SPEEDY PACK1 ir PACK2 Platformos montavimo aukštis- 335 cm Atskirai be PACK1 ir PACK2 negali būti naudojama	
Kopėčios, pastoliai	Universalios 3-jų dalių kopėčios 5m	10	2.5	80	Aukštis- 497 cm Pakopų skaičius- 8 Kopėčių tipas- 3 dalių universalios Ilgis- 242 cm	

Kopėčios, pastoliai	Universalios 3-jų dalių kopėčios 7m	10	2.5	80	Aukštis- 679 cm Pakopų skaičius- 11 Kopėčių tipas- 3 dalių universalios Ilgis- 316 cm	
Kopėčios, pastoliai	Mobili platforma	9	2.5	80	Platformos montavimo aukštis- 80 cm Siekiamas aukštis- 280 cm Maksimali apkrova- 150 kg	
Kopėčios, pastoliai	Universalios 4-jų dalių kopėčios 3m	8	2	50	Aukštis- 329 cm Pakopų skaičius- 3 Kopėčių tipas- 4 dalių universalios Ilgis- 95cm	
Montavimo įranga	Akumuliatorinis kniediklis GESIPA	15	4	110	Kniedės skersmuo: 4,0 mm, 5,2 mm, 6,3 mm; Traukos jėga: 10000 N; Įtampa 14,4V; Akumuliatoriaus talpa 1,3 Ah; Komplekte akumuliatorius ir įkroviklis.	
Montavimo įranga	Akumuliatorinis silikono pistoletas MAKITA DCG180	10	2.5	80	Spaudimo jėga 5000 Nm Komplekte 2x2Ah akumuliatoriai ir įkroviklis.	
Montavimo įranga	Pneumatinė viniakalė MAKITA AN923K	10	2.5	40	Vinies ilgis: 50 - 90 mm Vinies storis: 2,9-4.1 mm Vinių talpa: 64-74 Vinių tipas: 21	

Montavimo įranga	Pneumatinis smeigiakalis MAKITA AF505	10	2.5	40	Vinies ilgis: 15 - 50 mm Vinies storis: 1,2 mm Vinių talpa: 100 Vinių tipas: 18 Ga Komplekte 2x5Ah akumuliatoriai ir įkroviklis	
Montavimo įranga	Stiklakėlis	3	1	20	Padų skaičius- 3	
Montavimo įranga	Polistirolo pjovimo staklės EDMA	12	3	70	Galingumas 200 W Pjovimo gylis iki 330 mm Vielos ilgis 1370 mm	
Montavimo įranga	Elektrinis polistirolo pjovimo peilis	6	1.5	40	Galia- 330W; Temperatūra- 500 °C Įkaitimo trukmė- 5s	
Montavimo įranga	Gipso plokščių keltuvas EDMA PLAC 450	9	2.5	110	Maksimali apkrova- 80 kg Maksimalus kėlimo aukštis su pratėsimu- 4,50 m Maksimalus lentos dydis- 1,20 x 3,60 m Svoris- 53 kg	
Montavimo įranga	Rankinis polių suktuvas	10	2.5	100	Sraigtiniam poliams sukti	

Montavimo įranga	Akumuliatorinis smeigiakalis MILWAUKEE FN18GS	10	2.5	40	Vinės ilgis: 16 - 54 mm Vinės storis: 1,2 mm Vinių talpa: 110 Vinių tipas: 18 Ga Komplekte 2x2Ah akumuliatoriai ir įkroviklis	
Montavimo įranga	Akumuliatorinis armatūros rišiklis MAKITA DTR180	23	5.5	160	Vielos skersmuo: 0,8 mm Komplekte: 2x 5Ah akumuliatoriai ir įkroviklis	
Montavimo įranga	Terasų montavimo įrankis CAMO 83-125 mm	3	1	20	Terasos lentų 83-125 mm pločio montavimo įrankis	
Montavimo įranga	Terasų montavimo įrankis CAMO 133-148 mm	3	1	20	Terasos lentų 133-148 mm pločio montavimo įrankis	
Montavimo įranga	Trinkelų stūmimo-ištraukimo įrankių komplektas	12	3	40	Trinkelėms ištraukti ir perstumti. Griebtuvo sugriebimas: 90-330 mm.	
Montavimo įranga	Dujinis degiklis	8	2	20	Naudojamas bituminei stogo dangai montuoti ar kitiems paviršiams šildyti, džiovininti, deginti.	

Montavimo įranga	Statybinis fenas MAKITA HG5012K	6	1.5	30	Darbinė temperatūra- 350 - 500°C Oro srauto pralaidumas- 300 - 500l/min Galia- 1600 W	
Montavimo įranga	Elektrinis poliruoklis MAKITA 9237CB	10	2.5	80	Sūkių skaičius tuščia eiga- 0-3200 Tvirtinimo sriegis- 14 mm/M14 Poliravimo disko skersmuo- 180 mm	
Montavimo įranga	Giljotina vinilui ir laminatui	12	3	30	Pjovimo plotis iki 230mm, pjovimo gylis iki 12mm.	
Tvorų montavimo įranga	Replės segmentinių tvorų montavimui	12	3	60	Montavimui naudojamos metalinės sąvaržos	
Kėlimo mechanizmai	Krovinių vežimėlis	8	2	20	Išlaikomas svoris- 200 kg Ratukų skaičius- 2 Svoris- 11.2 kg	
Matavimo ir kontrolės prietaisai	Optinis nivelyras BOSCH GOL26	15	4	80	Darbinis laukas- 100m Matavimo padėtys- Horizontali Komplekte- stovas bt160 ir liniuotė gr500	

Matavimo ir kontrolės prietaisai	Grindų lygumo patikros lazeris Bosch GSL 2	16	4	80	Tikslumas $\pm 0,3$ mm/m. Automatinio susiniveliavimo diapazonas $\pm 4^\circ$. Paprastas principas garantuoja greitą patikrą: viena linija – lygu, linija pasidalina – nelygu.	
Matavimo ir kontrolės prietaisai	Termovizorius FLIR E6	38	9.5	300	Detektoriaus skyra 160 x 120 Kadru dažnis 9 Hz Temperatūros matavimo diapazonas $-20^\circ\text{C} \dots +250^\circ\text{C}$ Matymo laukas $45^\circ \times 34^\circ$ Vidinė atmintis 500 matavimų Saugomi terminis ir	
Matavimo ir kontrolės prietaisai	IR spindulių lazerinis termometras	12	3	40	Temperatūros matavimas: $-50,0^\circ\text{C} - +1000,0^\circ\text{C}$ Temperatūros matavimo paklaida: $-50^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C} - \pm 2,5^\circ\text{C}$; $20^\circ\text{C} - 300^\circ\text{C} - \pm 1,0\%$; $300^\circ\text{C} - 500^\circ\text{C} - \pm 1,5\%$, $500^\circ\text{C} - 1000^\circ\text{C} - \pm 5,0\%$	
Matavimo ir kontrolės prietaisai	Atstumų matuoklis MAKITA LD050P	12	3	30	Matavimo atstumas- 0.05 - 50m Matavimo paklaida, mm/m- 0 - 2	
Matavimo ir kontrolės prietaisai	Lazerinis nivelyras BOSCH GLL3-80G	17	4.5	100	Lazerio linijos spalva- Žalia Projekcija- $3 \times 360^\circ$ Darbinis laukas- iki 30m Matavimo paklaida, mm/m- 0.3 Komplekte stovas	
Matavimo ir kontrolės prietaisai	Sienų skeneris BOSCH D-TECT 150	17	4.2	120	Detektorius aptinka metalinius, plastikinius, medinius objektus, esančius iki 15 cm gylyje, parodo leistiną gręžimo gylį ir atstumą tarp greta esančių objektų. Armatūrą betono	

Matavimo ir kontrolės prietaisai	Lazerinis nivelyras BOSCH GLL3-80	17	4.5	100	Lazerio linijos spalva- Raudona Projekcija- 3 x 360° Darbinis laukas- iki 30m Matavimo paklaida, mm/m- 0.3 Komplekte stovas	
Matavimo ir kontrolės prietaisai	Rotacinis nivelyras BOSCH GRL 250 HV	25	6	120	Darbinis laukas be imtuvo- 60 m Darbinis laukas su imtuvu- 250 m Matavimo paklaida, mm/m- 0.1 Matavimo padėtys- Horizontali, Vertikali	
Matavimo ir kontrolės prietaisai	Anemometras TESTO 417 SET1	30	7.5	80	Matuoja oro srauto greitį, srauto tūrį ir temperatūrą Pritvirtinami matavimo gaubtai leidžia atlikti oro srauto matavimus vėdinimo angose Apšviečiamas ekranas leidžia naudotis	
Matavimo ir kontrolės prietaisai	Dažų storio matuoklis	6	2	10	Matavimo nuotolis: 0,1–2,0 mm Matavimo tikslumas: +/- 0,1 mm	
Matavimo ir kontrolės prietaisai	Metalo ieškiklis BOSCH GMS100M	9	2.5	40	Magnetinio metalo aptikimo gylis iki 100 mm Nemagnetinio metalo aptikimo gylis iki 80 mm Laidų su elektros įtampa aptikimo gylis iki 50 mm	
Matavimo ir kontrolės prietaisai	Metalo ieškiklis BOSCH DMF10ZOOM	9	2.5	40	Magnetinio metalo aptikimo gylis iki 100 mm Nemagnetinio metalo aptikimo gylis iki 80 mm Laidų su elektros įtampa aptikimo gylis iki 50 mm Medinės konstrukcijos aptikimo gylis iki 20 mm	

Matavimo ir kontrolės prietaisai	Lazerinio spindulio imtuvas BOSCH LR1	6	1.5	40	Lazerinis spindulio imtuvas vidaus ir lauko darbams, veikimo nuotolis iki 200 m, naudojamas su rotaciniu lazeriniu nivelyru.	
Matavimo ir kontrolės prietaisai	Patikros kamera-endoskopas BOSCH GIC 120	16	4	40	Ekrano skiriamoji geba: 320 x 240 pikselių. Kameros skersmuo: 8,5 mm. Kameros laido ilgis: 120 cm	
Matavimo ir kontrolės prietaisai	Drėgmės matuoklis Bosch UniversalHumid	6	2	20	Drėgmės matavimo diapazonas- 6.4 - 74.7%. Ekranas- Taip. Paklaida- 1 %	
Matavimo ir kontrolės prietaisai	Sienų-lubų tikrinimo šviestuvai EDMA 274055	12	3	50	Galinga LED šviesa skirta sienų ir lubų paviršiaus trūkumams ir nelygumams aptikti. Šviesos srautas 715lm. Komplekte akumuliatoriaus įkroviklis, stovas ir teleskopinis kotas.	
Grunto tankinimo įranga	Benzininė vibroplokštė 95kg	26	7.5	160	Svoris- 95 kg Pagrindo dydis- 540 x 500 mm Išcentrinė jėga- 16.5 kn Greitis- 20 m/min.	
Grunto tankinimo įranga	Benzininė vibroplokštė 72kg	26	7.5	160	Svoris- 72 kg Pagrindo dydis- 520 x 360 mm Išcentrinė jėga- 12 kn Greitis- 20-25 m/min.	

Grunto tankinimo įranga	Benzininė vibrokoja 73kg	35	8.5	300	Svoris- 73 kg Pagrindo dydis- 333 x 280 mm Galia- 3500 W Naudojamas kuras- 95 benzinas	
Grunto tankinimo įranga	Kaučiukinis padas vibroplokščiui	7	2	60	Naudojamas ant trinkelės išlyginimui	
Santechnikos įrankiai	Vamzdžių valcavimo presas REMS ECO PRESS	9	2.2	90	Komplektuojamas su dvejomis presavimo galvomis pasirinktinai: TH16, TH18, TH20	
Santechnikos įrankiai	Lenkimo šerdis 18 mm	6	1.5	5	Daugiasluoksnių vamzdžių spyruoklinis lenkiklis 18 mm	
Santechnikos įrankiai	Vamzdžių sriegtuvas elektrinis REMS AMIGO-2	20	5	180	Komplektuojamas su sriegimo galvutėmis: 1/2"; 3/4"; 1"; 1,1/4"; 1,1/2"; 2"	
Santechnikos įrankiai	Elektrinis vamzdžių valcavimo presas REMS POWER PRESS	16	4	160	Komplektuojamas su dvejomis presavimo galvomis pasirinktinai: TH16, TH18, TH20	

Santechnikos įrankiai	Vamzdinės replės REMS Catch S1	5	1.5	20	Santechninis raktas vamzdžiams iki 1", veržlėms, varžtams, medžiagos lakštams.	
Santechnikos įrankiai	Vamzdinės replės REMS Catch S1 1/2	5	1.5	20	Santechninis raktas vamzdžiams iki 1 1/2", veržlėms, varžtams, medžiagos lakštams.	
Santechnikos įrankiai	Vamzdinės replės REMS Catch S2	5	1.5	20	Santechninis raktas vamzdžiams iki 2", veržlėms, varžtams, medžiagos lakštams.	
Santechnikos įrankiai	Vamzdžių sriegtuvo ilgintuvas REMS-S	10	3	80	Naudojamas sunkiai prieinamose vietose kartu su REMS-EVA arba REMS-AMIGO 2 Komplekte sriegimo galvutės 1/2"; 3/4"; 1".	
Santechnikos įrankiai	Daugiasluoksnių vamzdžių lenkimo įrenginys REMS SWING	15	3.5	80	Minkštiesiems variniams vamzdžiams Ø 10 - 22 mm (Ø 3/8 - 7/8"), s ? 1 mm Minkštiesiems plieniniams vamzdžiams Ø 10 - 18 mm, s ? 1 mm Daugiasluoksniams vamzdžiams Ø 14 -	
Santechnikos įrankiai	Plastikinių vamzdžių lituoklis DYTRON SP-4A	9	3	80	Darbinė temperatūra- 180 - 280°C Galingumas- 650 W Antgaliai Ø- 16. 20. 25. 32 Komplekte žirkklės vamzdžių karpymui	

Santechnikos įrankiai	Plastikinių vamzdžių nuožulnų nuėmiklis 32 x 40	1.5	0.5	10	Drožtukas plastikiniams vamzdžiams Ø 32/40	
Santechnikos įrankiai	Vamzdžių sriegtuvas REMS EVA	10	2.5	90	Komplektuojamas su sriegimo galvutėmis: 1/2"; 3/4"; 1"; 1,1/4".	
Santechnikos įrankiai	Šildymo ir vandentiekio sistemos sandarumo patikrinimo įrenginys REMS PUSH	10	3	60	Rankinis slėgio tikrinimo siurblys su manometru.	
Santechnikos įrankiai	Lenkimo šerdis 16 mm	6	1.5	5	Daugiasluoksnių vamzdžių spyruoklinis lenkiklis 16 mm	
Santechnikos įrankiai	Lenkimo šerdis 20 mm	6	1.5	5	Daugiasluoksnių vamzdžių spyruoklinis lenkiklis 20 mm	
Santechnikos įrankiai	Plastikinių vamzdžių nuožulnų nuėmiklis 20 x 25	1.5	0.5	10	Drožtukas plastikiniams vamzdžiams Ø 20/25	

Laisvalaikio inventorius	Oro drėkintuvas Boneco U700	3	1	60	Veikimo principas- Ultragarsinis Vandens bakelio talpa- 0.6 l Galia- 180 W Veikimas su pilnu bakeliu- 15 h	
Laisvalaikio inventorius	Garso sistema JBL PARTYBOX710	25	25	120	Garso galia- 800 W. Bluetooth sąsaja. Svoris- 27.8 kg	
Laisvalaikio inventorius	Mobilus oro kondicionierius ELECTROLUX EACM-12	11.6	11.6	80	Galja- 3500 W Našumas, m ³ /h- 350 Triukšmo lygis- 65dB Darbinė temperatūra- 17 - 30°C Svoris- 31.9 kg	
Laisvalaikio inventorius	Momentinis foto aparatas FUJI MINI 11	8	8	40	Nuotraukos ilgis- 62 mm. Nuotraukos plotis- 46 mm Naudojamos fotoplokštelės- "Instax Mini"	
Laisvalaikio inventorius	Automobilinis dviračių laikiklis 4 dviračiams	6	1.5	50	Tvirtinimo būdas- Ant kablo Maksimalus dviračių skaičius- 4 Maksimalus dviračio svoris- 15 kg	
Laisvalaikio inventorius	Momentinis foto aparatas FUJI INSTAXSQUARE SQ1	8	8	40	Nuotraukos ilgis- 86 mm. Nuotraukos plotis- 72 mm Naudojamos fotoplokštelės- "Instax SQUARE"	

Dažų spalvininkai	Spalvininkas SYMPHONY	1	1	30	Spalvininkas SYMPHONY	
Dažų spalvininkai	Spalvininkas NOVA	1	1	30	Spalvininkas NOVA	
Dažų spalvininkai	Spalvininkas SADOLIN	1	1	30	Spalvininkas SADOLIN	
Dažų spalvininkai	Spalvininkas KALON	1	1	30	Spalvininkas KALON	
Grąžtai	Grąžtas SDS-MAX D50X550	12	3	30	Skersmuo- 50 mm Grąžto ilgis- 550 mm Darbinės dalies ilgis- 430 mm Griebtuvo tipas- SDS-MAX	
Grąžtai	Gražtas SDS-PLUS D12X320	1.5	0.5	5	Skersmuo- 12 mm Grąžto ilgis- 320 mm Darbinės dalies ilgis- 200 mm Griebtuvo tipas- SDS-Plus Su jungtimi dulkių siurbliui	

Grąžtai	Gražtas SDS-PLUS D10X270	1.5	0.5	5	Skersmuo- 10 mm Grąžto ilgis- 270 mm Darbinės dalies ilgis- 150 mm Griebtuvo tipas- SDS-Plus Su jungtimi dulkių siurbliui	
Grąžtai	Gražtas SDS-PLUS D20X1000	8	2	10	Skersmuo- 20 mm Grąžto ilgis- 1000 mm Darbinės dalies ilgis- 950 mm Griebtuvo tipas- SDS-Plus	
Grąžtai	Gražtas SDS-PLUS D18X1000	8	2	10	Skersmuo- 18 mm Grąžto ilgis- 1000 mm Darbinės dalies ilgis- 950 mm Griebtuvo tipas- SDS-Plus	
Grąžtai	Gražtas SDS-PLUS D16X1000	8	2	10	Skersmuo- 16 mm Grąžto ilgis- 1000 mm Darbinės dalies ilgis- 950 mm Griebtuvo tipas- SDS-Plus	
Grąžtai	Gražtas SDS-MAX D68X600	12	3	30	Skersmuo- 68 mm Grąžto ilgis- 1125 mm Griebtuvo tipas- SDS-MAX	
Grąžtai	Gražtas SDS-PLUS D26X460	8	2	10	Skersmuo- 26 mm Grąžto ilgis- 460 mm Darbinės dalies ilgis- 400 mm Griebtuvo tipas- SDS-Plus	

Grąžtai	Grąžtas SDS-PLUS D20X460	3	1	10	Skersmuo- 20 mm Grąžto ilgis- 460 mm Darbinės dalies ilgis- 400 mm Griebtuvo tipas- SDS-Plus	
Grąžtai	Grąžtas SDS-PLUS D20X1000	8	2	10	Skersmuo- 20 mm Grąžto ilgis- 450 mm Darbinės dalies ilgis- 400 mm Griebtuvo tipas- SDS-Plus	
Grąžtai	Grąžtas SDS-MAX D40X690	12	3	30	Skersmuo- 40 mm Grąžto ilgis- 690 mm Darbinės dalies ilgis- 550 mm Griebtuvo tipas- SDS-MAX	
Žemės grąžtai	Žemės grąžtas 100 mm	6	2	70	Grąžto diametras- 10 cm Naudojamas benzininiu gręžikliu MORI	
Žemės grąžtai	Žemės grąžtas 200 mm	12	3	80	Grąžto diametras- 20 cm Naudojamas benzininiu gręžikliu MORI	
Žemės grąžtai	Ilgintuvas žemės grąžtui MORI	0	0	0	Ilgis- 600 mm Naudojamas su benzininiu žemės gręžikliu MORI	

Žemės grąžtai	Žemės grąžtas 150 mm	9	2.5	80	Grąžto diametras- 15 cm Naudojamas benzininiu gręžikliu MORI	
Žemės grąžtai	Žemės grąžtas 90 mm	6	2	70	Grąžto diametras- 9 cm Naudojamas benzininiu gręžikliu STIHL	
Žemės grąžtai	PRAILGINTUVAS ŽEMĖS GRĄŽTUI 45CM STIHL B	0	0	0	Ilgis- 450 mm Naudojamas su benzininiu žemės gręžikliu MORI	
Gręžimo karūnos	Betono gręžimo karūna D68 SDS-MAX	12	3	30	Gręžimo karūnos diametras- 68 mm Tvirtinimo tipas- SDS-MAX	
Gręžimo karūnos	Deimantinė gręžimo karūna D111	30	30	40	Gręžimo karūnos diametras- 111 mm Naudojama su karūnu gręžtuvu	
Gręžimo karūnos	Deimantinė gręžimo karūna D81	25	25	30	Gręžimo karūnos diametras- 81 mm Naudojama su karūnu gręžtuvu	

Akumulatoriai	Akumulatorius MAKITA 40V 4Ah	3	1	50	Akumulatoriaus įtampa- 40V Akumulatoriaus talpa- 4Ah Naudojama su Makita 40V įrankiais	
Įrankių priedai	Deimantinė gręžimo karūna D161	35	35	50	Gręžimo karūnos diametras- 161 mm Naudojama su karūnu gręžtuvu	
Pjovimo diskai	Deimantinis šlifavimo puodas 125 mm	10	10	10	Skersmuo 125 mm Vidinis skylės diametras 22.23 mm	
Pjovimo diskai	Deimantinis pjovimo diskas 350 mm	20	20	20	Skersmuo 350 mm Vidinis skylės diametras 25.4 mm	
Pjovimo diskai	Deimantinis pjovimo diskas 300 mm	20	20	20	Skersmuo 300 mm Vidinis skylės diametras 25.4 mm	

Nuolaidų taikymas:

- nuomojantis nuo 5 iki 10 parų taikoma 15% nuolaida
- nuomojantis nuo 11 ir daugiau parų taikoma 30% nuolaida
- nuomojantis šeštadienį ir grąžinus pirmadienį iki 9:00 mokama tik už 1 parą
- nuomojantis sekmadienį pirmos paros mokesčiui taikoma 30% nuolaida

Nuolaidos nesumuojamos

Norint įrankį išsinuomoti fiziniam asmeniui, reikalingi šie dokumentai:

- pasas, asmens tapatybės kortelė arba naujo tipo (ES) vairuotojo pažymėjimas;
- nuomininko vardu Lietuvos Respublikoje registruotos transporto priemonės galiojantis registracijos liudijimas arba piniginis užstatas.

Norint įrankį išsinuomoti juridiniam asmeniui, reikalingi šie dokumentai:

- pasas, asmens tapatybės kortelė arba naujo tipo (ES) vairuotojo pažymėjimas;
- įmonės išduotas galiojantis įgaliojimas (jei anksčiau nebuvo pateikta ilgalaikio įgaliojimo).